



directwerkend magneetventiel
spoel 31 mm





basis informatie

ventielhuis	rvs 303 en 316
inwendige delen	roestvast staal
omgevingstemperatuur	- 10°C tot + 50°C
respons tijd	6 - 18 milliseconde
montage	in elke positie
dichtingen*	PFPM, FPM, EPDM

*andere dichtingen op aanvraag leverbaar

functie	symbool	door- laat mm	*Kv	werkdruk (bar)			nominaal vermogen			TABEL A codenr.
				min.	max. DC =	max. AC ~	Watt DC =	V.A. AC		
								insch.	houd.	
2/2 normaal gesloten (NC) 	0.8	0.5	0	60	80	10	21.5	13.5	Q2C108	
	1.2	1.3	0	45	70	10	21.5	13.5	Q2C112	
	1.6	1.7	0	35	60	10	21.5	13.5	Q2C116	
	2.4	3.5	0	15	30	10	21.5	13.5	Q2C124	
	3.0	4.5	0	10	18	10	21.5	13.5	Q2C130	
	4.0	7.5	0	3	8	10	21.5	13.5	Q2C140	
	6.0	12.0	0	0.7	2.5	10	21.5	13.5	Q2C160	
2/2 normaal open (NO) 	0.8	0.5	0	40	40	10	21.5	13.5	Q2C208	
	1.2	1.1	0	35	35	10	21.5	13.5	Q2C212	
	1.6	1.4	0	20	20	10	21.5	13.5	Q2C216	
	2.4	3.0	0	10	10	10	21.5	13.5	Q2C224	
	3.0	3.5	0	8	8	10	21.5	13.5	Q2C230	

functie	symbool	door- laat mm	*Kv	werkdruk (bar)			nominaal vermogen			TABEL A codenr.
				min.	max. DC =	max. AC ~	Watt DC =	V.A. AC		
								insch.	houd.	
3/2 normaal gesloten (NC) 	0.8	0.5	0	30	30	10	21.5	13.5	Q3C108	
	1.2	1.3	0	25	25	10	21.5	13.5	Q3C112	
	1.6	1.7	0	15	15	10	21.5	13.5	Q3C116	
	2.4	3.5	0	10	10	10	21.5	13.5	Q3C124	
	3.0	4.5	0	6	6	10	21.5	13.5	Q3C130	
3/2 normaal open (NO) 	0.8	0.5	0	20	20	10	21.5	13.5	Q3C208	
	1.2	1.1	0	15	15	10	21.5	13.5	Q3C212	
	1.6	1.4	0	10	10	10	21.5	13.5	Q3C216	
	2.4	3.0	0	6	6	10	21.5	13.5	Q3C224	
	3.0	3.5	0	4.5	4.5	10	21.5	13.5	Q3C230	

*l/min. water bij Δ P 1 bar

bestelcode

□ □ □ □ □ □ . □ □ 0 . □ □ □

ventiel codenr.
• zie tabel A

ventielhuis	
code nr.	materiaal
S	rvs 303
X	rvs 316

dichtingen	
code nr.	materiaal
K	PFPM
V	FPM
E	EPDM

spoel
• zie tabel B pagina 2/2

gewicht	420 g
---------	-------

airtec.nl