

## Winkel-Verschraubungen, konisches Gewinde

CK

Typ Messing vernickelt

Betriebsdruck: entspricht dem des eingesetzten Rohres / Schlauches

Temperaturbereich: entspricht dem des eingesetzten Rohres / Schlauches

Typ Kunststoff

Betriebsdruck: -0,99 bis 10 bar

Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C

| Typ           | Typ        | Einschraub- | Schlauch Ø    |
|---------------|------------|-------------|---------------|
| MS vernickelt | Kunststoff | gewinde     | außen x innen |
| GCK 553 MSV   | ---        | M 5         | 5 x 3         |
| GCK 182 MSV*  | ---        | R 1/8"      | 4 x 2         |
| GCK 1853 MSV  | ---        | R 1/8"      | 5 x 3         |
| GCK 184 MSV   | GCK 184 K  | R 1/8"      | 6 x 4         |
| GCK 186 MSV   | GCK 186 K  | R 1/8"      | 8 x 6         |
| GCK 188 MSV   | ---        | R 1/8"      | 10 x 8        |
| GCK 144 MSV   | GCK 144 K  | R 1/4"      | 6 x 4         |
| GCK 146 MSV   | GCK 146 K  | R 1/4"      | 8 x 6         |
| GCK 148 MSV   | ---        | R 1/4"      | 10 x 8        |
| ---           | GCK 149 K  | R 1/4"      | 11,6 x 9      |
| GCK 384 MSV   | ---        | R 3/8"      | 6 x 4         |
| GCK 386 MSV   | ---        | R 3/8"      | 8 x 6         |
| GCK 388 MSV   | ---        | R 3/8"      | 10 x 8        |
| ---           | GCK 389 K  | R 3/8"      | 11,6 x 9      |
| GCK 3810 MSV  | ---        | R 3/8"      | 12 x 10       |
| GCK 126 MSV   | ---        | R 1/2"      | 8 x 6         |
| GCK 128 MSV   | ---        | R 1/2"      | 10 x 8        |
| GCK 1210 MSV  | ---        | R 1/2"      | 12 x 10       |

\* Schlauchnippel demontierbar



## Winkel-Drehverschraubungen

CK

Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar

Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C (FKM-Dichtung: -20°C bis max. +150°C)

Verwendung: Für langsame Drehbewegungen, z.B. um das Verdrehen von Schläuchen zu vermeiden

| Typ                             | Typ                             | Einschraub- | Schlauch Ø    |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|
| MS vernickelt<br>(NBR-Dichtung) | MS vernickelt<br>(FKM-Dichtung) | gewinde     | außen x innen |
| GCK 184 DR MSV                  | GCK 184 DR MSV-V                | G 1/8"      | 6 x 4         |
| GCK 186 DR MSV                  | GCK 186 DR MSV-V                | G 1/8"      | 8 x 6         |
| GCK 144 DR MSV                  | GCK 144 DR MSV-V                | G 1/4"      | 6 x 4         |
| GCK 146 DR MSV                  | GCK 146 DR MSV-V                | G 1/4"      | 8 x 6         |
| GCK 148 DR MSV                  | GCK 148 DR MSV-V                | G 1/4"      | 10 x 8        |



## Winkel-Drehverschraubungen mit Knickschutz

CK

Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar

Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C

Verwendung: Für langsame Drehbewegungen, z.B. um das Verdrehen von Schläuchen zu vermeiden

| Typ               | Einschraub- | Schlauch Ø    | Typ               | Einschraub- | Schlauch Ø    |
|-------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|
| MS vernickelt     | gewinde     | außen x innen | MS vernickelt     | gewinde     | außen x innen |
| GCK 184 DR KS MSV | G 1/8"      | 6 x 4         | GCK 146 DR KS MSV | G 1/4"      | 8 x 6         |
| GCK 186 DR KS MSV | G 1/8"      | 8 x 6         | GCK 148 DR KS MSV | G 1/4"      | 10 x 8        |
| GCK 144 DR KS MSV | G 1/4"      | 6 x 4         |                   |             |               |



## Winkel-Aufschraubverschraubungen mit Innengewinde

CK

Betriebsdruck: entspricht dem des eingesetzten Rohres / Schlauches

Temperaturbereich: entspricht dem des eingesetzten Rohres / Schlauches

| Typ           | Gewinde | Schlauch Ø    | Typ           | Gewinde | Schlauch Ø    |
|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|
| MS vernickelt | innen   | außen x innen | MS vernickelt | innen   | außen x innen |
| GCKi 1853 MSV | G 1/8"  | 5 x 3         | GCKi 146 MSV  | G 1/4"  | 8 x 6         |
| GCKi 184 MSV  | G 1/8"  | 6 x 4         | GCKi 148 MSV  | G 1/4"  | 10 x 8        |
| GCKi 186 MSV  | G 1/8"  | 8 x 6         | GCKi 388 MSV  | G 3/8"  | 10 x 8        |
| GCKi 144 MSV  | G 1/4"  | 6 x 4         | GCKi 3810 MSV | G 3/8"  | 12 x 10       |




Zylinder  
ab Seite 830



Handwerkzeuge  
ab Seite 960



Industriereiniger und  
Reinigungstücher  
auf Seite 1058



Schläuche  
& Verschraubungen finden  
Sie in unserem **Online-Shop**

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.