


Dichtringe




Kupfer-Standarddichtringe				DIN 7603 A		
Typ	für Gewinde	D1	D2	H		
DR 50 CU*	M 5	5,2	8,9	1,0		
DR 18 CU*	G 1/8"	10,2	13,9	1,0		
DR 14 CU*	G 1/4"	13,2	17,9	1,5		
DR 38 CU	G 3/8"	17,2	20,9	1,5		
DR 12 CU	G 1/2"	21,2	25,9	1,5		
DR 34 CU	G 3/4"	27,3	31,9	2,0		
DR 10 CU	G 1"	33,3	38,9	2,0		
DR 114 CU	G 1 1/4"	42,3	48,9	2,0		
DR 112 CU	G 1 1/2"	48,3	54,9	2,0		
DR 20 CU	G 2"	60,5	67,8	2,5		

* ähnlich DIN 7603 A




Kupfer-Dichtringe											
Typ	D1	D2	H	Typ	D1	D2	H	Typ	D1	D2	H
CU 481	4,2	7,9	1,0	CU 14181	14,2	17,9	1,0	CU 26321,5	26,3	31,9	1,5
DR 50 CU	5,2	8,9	1,0	CU 14181,5	14,2	17,9	1,5	DR 34 CU	27,3	31,9	2,0
CU 6101	6,2	9,9	1,0	CU 14201,5	14,2	19,9	1,5	CU 28342	28,3	33,9	2,0
CU 6121	6,2	11,9	1,0	CU 16201,5	16,2	19,9	1,5	CU 30361,5	30,3	35,9	1,5
CU 6122	6,2	11,9	2,0	CU 16241,5	16,2	23,9	1,5	DR 10 CU	33,3	38,9	2,0
CU 8121	8,2	11,9	1,0	CU 17211	17,2	20,9	1,0	CU 33412	33,3	40,9	2,0
CU 8141	8,2	13,9	1,0	DR 38 CU	17,2	20,9	1,5	CU 35412	35,3	40,9	2,0
DR 18 CU	10,2	13,9	1,0	CU 17221,5	17,2	21,9	1,5	CU 36422	36,3	41,9	2,0
CU 10142	10,2	13,9	2,0	CU 18221,5	18,2	21,9	1,5	CU 38442	38,3	43,9	2,0
CU 10161	10,2	15,9	1,0	CU 18241,5	18,2	23,9	1,5	CU 40472	40,3	46,9	2,0
CU 10181,5	10,2	17,9	1,5	CU 20241,5	20,2	23,9	1,5	DR 114 CU	42,3	48,9	2,0
CU 10202	10,2	19,9	2,0	DR 12 CU	21,2	25,9	1,5	CU 45522	45,3	51,9	2,0
CU 1215,51,5	12,2	15,4	1,5	CU 21262	21,2	25,9	2,0	DR 112 CU	48,3	54,9	2,0
CU 12181,5	12,2	17,9	1,5	CU 21271,5	21,2	26,9	1,5	CU 50572	50,3	56,9	2,0
CU 12201,5	12,2	19,9	1,5	CU 21272	21,2	26,9	2,0	CU 52602,5	52,5	59,8	2,5
DR 14 CU	13,2	17,9	1,5	CU 22291,5	22,2	28,9	1,5	DR 20 CU	60,5	67,8	2,5
CU 13182	13,2	17,9	2,0	CU 24302	24,3	29,9	2,0				
CU 13191,5	13,2	18,9	1,5	CU 24322	24,3	31,9	2,0				



Kupfer-Dichtring-Sortimente				DIN 7603 A / DIN 7603 C	
Typ	Inhalt	Abmessungen			
Massivdichtringe nach DIN 7603 A					
CU SORTI 540	540 Stück	30 Abmessungen	4 - 33 mm		
CU SORTI 1500	1500 Stück	12 Abmessungen	10 - 42 mm		
CU SORTI 3000	3000 Stück	12 Abmessungen	4 - 22 mm		
Fülldichtringe nach DIN 7603 C, besonders weich					
CA SORTI 500	500 Stück	28 Abmessungen	6 - 33 mm		
CA SORTI 1500	1500 Stück	12 Abmessungen	10 - 42 mm		
CA SORTI 2000	2000 Stück	11 Abmessungen	6 - 22 mm		

Vulkanfiber-Dichtringe				DIN 7603 A		
Typ	für Gewinde	D1	D2	H		
DR 50 Fi*	M 5	5,2	8,9	1,0		
DR 18 Fi	G 1/8"	10,2	13,4	1,0		
DR 14 Fi*	G 1/4"	13,2	17,9	1,5		
DR 38 Fi	G 3/8"	17,2	20,9	1,5		
DR 12 Fi	G 1/2"	21,2	25,9	1,5		
DR 34 Fi	G 3/4"	27,3	31,9	2,0		
DR 10 Fi	G 1"	33,3	38,9	2,0		

* ähnlich DIN 7603 A



Vulkanfiber-Dichtring-Sortimente				DIN 7603 A	
Typ	Inhalt	Abmessungen			
Fi SORTI 540	540 Stück	30 Abmessungen	4 - 33 mm		
Fi SORTI 1500	1500 Stück	12 Abmessungen	10 - 42 mm		



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.