

# CK-Schnellverschraubungen

1



## Winkel-Verschraubungen CK

Betriebsdruck: entspricht dem des eingesetzten Rohres / Schlauches  
 Temperaturbereich: entspricht dem des eingesetzten Rohres / Schlauches

Typ	Schlauch-Ø	Typ	Schlauch-Ø
MS vernickelt	außen x innen	MS vernickelt	außen x innen
WCK 2 MSV* <b>NEU</b>	4 x 2	WCK 6 MSV	8 x 6
WCK 53 MSV <b>NEU</b>	5 x 3	WCK 8 MSV	10 x 8
WCK 4 MSV	6 x 4	WCK 10 MSV	12 x 10

\* Schlauchnippel demontierbar



## T-Verschraubungen (auch reduzierend) CK

Typ **Messing vernickelt**  
 Betriebsdruck: entspricht dem des eingesetzten Rohres / Schlauches  
 Temperaturbereich: entspricht dem des eingesetzten Rohres / Schlauches

Typ **Kunststoff**  
 Betriebsdruck: -0,99 bis 10 bar  
 Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C

Typ	Typ	Schlauch-Ø
MS vernickelt	Kunststoff	außen x innen
FCK 2 MSV* <b>NEU</b>	FCK 6 K	4 x 2
FCK 3 MSV	---	4,3 x 3
FCK 53 MSV <b>NEU</b>	FCK 6 K	5 x 3
FCK 4 MSV	FCK 4 K	6 x 4
FCK 64 MSV	---	reduziert 8 x 6 (mittig: 6 x 4)
FCK 6 MSV	FCK 6 K	8 x 6
FCK 8 MSV	---	10 x 8
---	FCK 9 K	11,6 x 9
FCK 10 MSV	---	12 x 10


\* Schlauchnippel demontierbar



## Kreuz-Verschraubungen CK

Betriebsdruck: entspricht dem des eingesetzten Rohres / Schlauches  
 Temperaturbereich: entspricht dem des eingesetzten Rohres / Schlauches

Typ	Schlauch-Ø	Typ	Schlauch-Ø
MS vernickelt	außen x innen	MS vernickelt	außen x innen
KCK 53 MSV <b>NEU</b>	5 x 3	KCK 8 MSV	10 x 8
KCK 4 MSV	6 x 4	KCK 10 MSV	12 x 10
KCK 6 MSV	8 x 6		




## Winkel-Verschraubung-Ringstücke CK-ES

Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar  
 Temperaturbereich: -20°C bis max. +220°C

Typ	für Hohl-schraube	Schlauch	Überwurf-mutter	Hohlschrauben 1.4571	Muttern 1.4571	Muttern MS vernickelt	Muttern POM
LK 54 ES	M 5	6 x 4	10	M 8 x 1	MCK 4M5 ES	---	---
LK 184 ES	G 1/8"	6 x 4	15	M 10 x 1	MCK 4 ES	MCK 4 MSV	MCK 4 K
LK 186 ES	G 1/8"	8 x 6	15	M 12 x 1	MCK 6 ES	MCK 6 MSV	MCK 6 K
LK 144 ES	G 1/4"	6 x 4	15	M 10 x 1	MCK 4 ES	MCK 4 MSV	MCK 4 K
LK 146 ES	G 1/4"	8 x 6	15	M 12 x 1	MCK 6 ES	MCK 6 MSV	MCK 6 K
LK 386 ES	G 3/8"	8 x 6	15	M 12 x 1	MCK 6 ES	MCK 6 MSV	MCK 6 K

**! Zubehör gleich mitbestellen!**

- 1 Stück Überwurfmutter
- 1 Stück Hohl-schraube



## T-Verschraubung-Ringstücke CK-ES

Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar  
 Temperaturbereich: -20°C bis max. +220°C

Typ	für Hohl-schraube	Schlauch	Überwurf-mutter	Hohlschrauben 1.4571	Muttern 1.4571	Muttern MS vernickelt	Muttern POM
TK 54 ES	M 5	6 x 4	10	M 8 x 1	MCK 4M5 ES	---	---
TK 184 ES	G 1/8"	6 x 4	15	M 10 x 1	MCK 4 ES	MCK 4 MSV	MCK 4 K
TK 186 ES	G 1/8"	8 x 6	15	M 12 x 1	MCK 6 ES	MCK 6 MSV	MCK 6 K
TK 144 ES	G 1/4"	6 x 4	15	M 10 x 1	MCK 4 ES	MCK 4 MSV	MCK 4 K
TK 146 ES	G 1/4"	8 x 6	15	M 12 x 1	MCK 6 ES	MCK 6 MSV	MCK 6 K
TK 386 ES	G 3/8"	8 x 6	15	M 12 x 1	MCK 6 ES	MCK 6 MSV	MCK 6 K

**! Zubehör gleich mitbestellen!**

- 2 Stück Überwurfmutter
- 1 Stück Hohl-schraube



Steckanschlüsse Ø 3 - 32 mm ab Seite 46  
**FESTO**  
 Festo Verschraubungen finden Sie in unserem [Online-Shop](#)



PU-, PA-, PTFE- und PE-Schläuche ab Seite 368

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.