

Räder & Rollen

Eigenschaftssymbole

In den Tabellen finden Sie oftmals Symbole, die die Eigenschaften der Produkte bildlich beschreiben.

	Raddurchmesser ($\pm 3\%$)		Bauhöhe ($\pm 2\text{mm}$)		Plattengröße
	Radbohrung		Ausladung ($\pm 2\text{mm}$)		Schraublochentfernung
	Radbreite		Tragfähigkeit*		Schraublochdurchmesser
	Nabenlänge				

* statische Belastung. Bei dynamischen Lasten müssen ca. 30% in Abzug gebracht werden

Apparaterollen

40 - 100 kg

Eigenschaften: Einfache Rollenausführung für den innerbetrieblichen Einsatz auf glatten Böden. Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert. Räder mit Kunststofffelge und thermoplastischer Gummibandage, grau.

Lagerart: Kugellager mit Fadenschutz ($\varnothing 50$ ohne Fadenschutz)



Typ	Typ Lenkrollen m. Totalfeststeller	Typ Bockrollen							
Apparaterollen									
RO 50 A L	RO 50 A LF	RO 50 A B	50	18	73	54x54	40x40	6,3	26**
RO 75 A L	RO 75 A LF	RO 75 A B	75	24	103	60x60	37x37	6,3	34**
						47x47			
RO 100 A L	RO 100 A LF	RO 100 A B	100	24	124	60x60	37x37	6,3	39**
						47x47			
RO 101 A L	RO 101 A LF	RO 101 A B	100	30	137	95x70	75x45	9	42**
RO 125 A L	RO 125 A LF	RO 125 A B	125	31	163	95x70	75x45	9	44**
Apparaterollen mit Rückenloch 10,2mm									
RO 50 A L RL	RO 50 A LF RL	---	50	18	70	---	---	---	26
RO 75 A L RL	RO 75 A LF RL	---	75	24	100	---	---	---	34
RO 100 A L RL	RO 100 A LF RL	---	100	24	121	---	---	---	39
RO 101 A L RL*	RO 101 A LF RL*	---	100	30	135	---	---	---	42
RO 125 A L RL*	RO 125 A LF RL*	---	125	31	160	---	---	---	44
Apparate-Doppelrollen									
RO 50 A L D	RO 50 A L F D	---	50	2x18	75	60x60	38x38	6,2	30
		---					46x46		
RO 75 A L D	RO 75 A L F D	---	75	2x24	102	77x67	56x46	6,2	33
		---					61x51		
Apparate-Doppelrollen mit Rückenloch 10,2mm									
RO 50 A L D RL	RO 50 A L F D RL	---	50	2x18	72	---	---	---	30
RO 75 A L D RL	RO 75 A L F D RL	---	75	2x24	99	---	---	---	33

* Rückenloch: 12,2 mm ** gilt nicht für Typ Bockrolle



Wartungsprodukte ab Seite 1047

Apparaterollen - Räder

40 - 100 kg

Eigenschaften: Einfache Radausführung für den innerbetrieblichen Einsatz auf glatten Böden. Mit Kunststofffelge und thermoplastischer Gummibandage, grau



Typ					
mit Gleitlager					
RO 50 A G	50	18	8,1	21	40
RO 75 A G	75	24	8,1	28	50
RO 100 A G	100	24	8,1	28	65
RO 101 A G	100	30	12,1	35	80
RO 125 A G	125	30	12,1	35	100
mit Kugellager & Fadenschutz					
RO 50 A*	50	18	6,1	22	40
RO 75 A	75	24	6,1	29	50
RO 100 A	100	24	8,1	29	65
RO 101 A	100	30	8,1	36	80
RO 125 A	125	31	8,1	36	100

* ohne Fadenschutz



Technische Sprays ab Seite 1030



Hebezeuge und Zurrgurte ab Seite 1066



Fäden und Seile auf Seite 1066



tesa Klebetechnik ab Seite 1062