

# Messing-Klemmringverschraubungen DIN EN 1254-2

## Gerade Aufschraubverschraubungen mit zylindrischem Innengewinde

Werkstoffe: Messing


Typ	Rohr Ø außen	Innen-gewinde	Typ	Rohr Ø außen	Innen-gewinde
KGai 184 MS	4	G 1/8"	KGai 3812 MS	12	G 3/8"
KGai 144 MS	4	G 1/4"	KGai 1212 MS	12	G 1/2"
KGai 185 MS	5	G 1/8"	KGai 3814 MS	14	G 3/8"
KGai 145 MS	5	G 1/4"	KGai 1214 MS	14	G 1/2"
KGai 186 MS	6	G 1/8"	KGai 3815 MS	15	G 3/8"
KGai 146 MS	6	G 1/4"	KGai 1215 MS	15	G 1/2"
KGai 188 MS	8	G 1/8"	KGai 3816 MS	16	G 3/8"
KGai 148 MS	8	G 1/4"	KGai 1216 MS	16	G 1/2"
KGai 388 MS	8	G 3/8"	KGai 3416 MS	16	G 3/4"
KGai 1410 MS	10	G 1/4"	KGai 1218 MS	18	G 1/2"
KGai 3810 MS	10	G 3/8"	KGai 3418 MS	18	G 3/4"
KGai 1210 MS	10	G 1/2"	KGai 3422 MS	22	G 3/4"
KGai 1412 MS	12	G 1/4"			



## Gerade Verschraubungen

Werkstoffe: Messing


Typ	Rohr Ø außen	Typ	Rohr Ø außen
KG 4 MS	4	KG 14 MS	14
KG 5 MS	5	KG 15 MS	15
KG 6 MS	6	KG 16 MS	16
KG 8 MS	8	KG 18 MS	18
KG 10 MS	10	KG 22 MS	22
KG 12 MS	12		



## Schott-Verschraubungen

Werkstoffe: Messing

Typ	Rohr Ø außen	Befestigungs-gewinde	Typ	Rohr Ø außen	Befestigungs-gewinde
KSV 4 MS	4	M 8 x 1	KSV 12 MS	12	M 18 x 1,5
KSV 5 MS	5	M 10 x 1	KSV 14 MS	14	M 20 x 1,5
KSV 6 MS	6	M 10 x 1	KSV 15 MS	15	M 20 x 1,5
KSV 8 MS	8	M 12 x 1	KSV 16 MS	16	M 22 x 1,5
KSV 10 MS	10	M 16 x 1,5			



## Winkel-Einschraubverschraubungen mit konischem Außengewinde

Werkstoffe: Messing


Typ	Rohr Ø außen	Einschraub-gewinde	Typ	Rohr Ø außen	Einschraub-gewinde
KWE 184 MS	4	R 1/8"	KWE 3812 MS	12	R 3/8"
KWE 185 MS	5	R 1/8"	KWE 1212 MS	12	R 1/2"
KWE 145 MS	5	R 1/4"	KWE 3814 MS	14	R 3/8"
KWE 186 MS	6	R 1/8"	KWE 1214 MS	14	R 1/2"
KWE 146 MS	6	R 1/4"	KWE 3815 MS	15	R 3/8"
KWE 188 MS	8	R 1/8"	KWE 1215 MS	15	R 1/2"
KWE 148 MS	8	R 1/4"	KWE 3816 MS	16	R 3/8"
KWE 388 MS	8	R 3/8"	KWE 1216 MS	16	R 1/2"
KWE 1410 MS	10	R 1/4"	KWE 3416 MS	16	R 3/4"
KWE 3810 MS	10	R 3/8"	KWE 1218 MS	18	R 1/2"
KWE 1210 MS	10	R 1/2"	KWE 3418 MS	18	R 3/4"
KWE 1412 MS	12	R 1/4"	KWE 3422 MS	22	R 3/4"



## Winkel-Einschraubverschraubungen positionierbar mit zylindrischem Außengewinde

Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtungen: NBR

Typ	Rohr Ø außen	Einschraub-gewinde	Typ	Rohr Ø außen	Einschraub-gewinde
KWE 184 MS ED	4	G 1/8"	KWE 3810 MS ED	10	G 3/8"
KWE 144 MS ED	4	G 1/4"	KWE 1210 MS ED	10	G 1/2"
KWE 186 MS ED	6	G 1/8"	KWE 3814 MS ED	14	G 3/8"
KWE 146 MS ED	6	G 1/4"	KWE 1214 MS ED	14	G 1/2"
KWE 188 MS ED	8	G 1/8"	KWE 3815 MS ED	15	G 3/8"
KWE 148 MS ED	8	G 1/4"	KWE 1215 MS ED	15	G 1/2"
KWE 388 MS ED	8	G 3/8"	KWE 3416 MS ED	16	G 3/4"
KWE 1410 MS ED	10	G 1/4"	KWE 1218 MS ED	18	G 1/2"
			KWE 3418 MS ED	18	G 3/4"
			KWE 3422 MS ED	22	G 3/4"
			KWE 1022 MS ED	22	G 1"



360°  
positionierbar