Schwenkverschraubungen (metrisch)

Gewinde: **METRISCH**



Typ Stahl verzinkt	Rohr Ø außen	Einschraub-gewinde	PN
sehr leichte Baureihe			
SWVE 4 LLM	4 LL	M 8 x 1	100 bar
SWVE 5 LLM	5 LL	M 8 x 1	100 bar
SWVE 6 LLM	6 LL	M 10 x 1	100 bar
SWVE 8 LLM	8 LL	M 10 x 1	100 bar
leichte Baureihe			
SWVE 6 LM	6 L	M 10 x 1	250 bar
SWVE 8 LM	8 L	M 12 x 1,5	250 bar
SWVE 10 LM	10 L	M 14 x 1,5	250 bar
SWVE 12 LM	12 L	M 16 x 1,5	250 bar
SWVE 15 LM	15 L	M 18 x 1,5	250 bar
SWVE 18 LM	18 L	M 22 x 1,5	160 bar
SWVE 22 LM	22 L	M 26 x 1,5	160 bar
schwere Baureihe			
SWVE 6 SM	6 S	M 12 x 1,5	250 bar
SWVE 8 SM	8 S	M 14 x 1,5	250 bar
SWVE 10 SM	10 S	M 16 x 1,5	250 bar
SWVE 12 SM	12 S	M 18 x 1,5	250 bar
SWVE 14 SM	14 S	M 20 x 1,5	250 bar
SWVE 16 SM	16 S	M 22 x 1,5	160 bar
SWVE 20 SM	20 S	M 27 x 2	160 bar

Schwenkverschraubungen (G-Gewinde)

Gewinde: **ZÖLLIG**



Typ Stahl verzinkt	Rohr Ø außen	Einschraub-gewinde	PN
sehr leichte Baureihe			
SWVE 4 LLR	4 LL	G 1/8″	100 bar
SWVE 5 LLR	5 LL	G 1/8″	100 bar
SWVE 6 LLR	6 LL	G 1/8″	100 bar
SWVE 8 LLR	8 LL	G 1/8″	100 bar
leichte Baureihe			
SWVE 6 LR	6 L	G 1/8″	250 bar
SWVE 8 LR	8 L	G 1/4″	250 bar
SWVE 10 LR	10 L	G 1/4″	250 bar
SWVE 12 LR	12 L	G 3/8″	250 bar
SWVE 15 LR	15 L	G 1/2″	250 bar
SWVE 18 LR	18 L	G 1/2″	160 bar
SWVE 22 LR	22 L	G 3/4″	160 bar
schwere Baureihe			
SWVE 6 SR	6 S	G 1/4″	250 bar
SWVE 8 SR	8 S	G 1/4″	250 bar
SWVE 10 SR	10 S	G 3/8″	250 bar
SWVE 12 SR	12 S	G 3/8″	250 bar
SWVE 14 SR	14 S	G 1/2″	250 bar
SWVE 16 SR	16 S	G 1/2″	160 bar
SWVE 20 SR	20 S	G 3/4″	160 bar


Rexroth Bosch Group
Hydraulikventile ab Seite 810

Drosselrückschlag- und Nadelventile für Hydraulik ab Seite 801


Näherungsschalter ab Seite 888


Hydraulikpumpen und E-Motoren ab Seite 824


Hochdruck-Kugelhähne ab Seite 508

Manometer ab Seite 644

Messanschlüsse ab Seite 676

Durchflussmesser und Wächter ab Seite 692

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.