

Stahl- & Edelstahl-Schneideringverschraubungen ISO 8434-1

Winkel-Verschraubungen

Typ	Typ	Typ Klemmring	Rohr Ø	Gewinde der Überwurfmutter
Stahl verzinkt	1.4571	1.4571 (NC)	außen	
sehr leichte Baureihe				
W 4 LL	W 4 LL ES	---	4 LL	M 8 x 1
W 5 LL	---	---	5 LL	M 10 x 1
W 6 LL	W 6 LL ES	---	6 LL	M 10 x 1
W 8 LL	W 8 LL ES	---	8 LL	M 12 x 1
W 10 LL	---	---	10 LL	M 14 x 1
W 12 LL	---	---	12 LL	M 16 x 1
leichte Baureihe				
W 6 L	W 6 LES	W 6 LNC	6 L	M 12 x 1,5
W 8 L	W 8 LES	W 8 LNC	8 L	M 14 x 1,5
W 10 L	W 10 LES	W 10 LNC	10 L	M 16 x 1,5
W 12 L	W 12 LES	W 12 LNC	12 L	M 18 x 1,5
W 15 L	W 15 LES	W 15 LNC	15 L	M 22 x 1,5
W 18 L	W 18 LES	W 18 LNC	18 L	M 26 x 1,5
W 22 L	W 22 LES	W 22 LNC	22 L	M 30 x 2
W 28 L	W 28 LES	---	28 L	M 36 x 2
W 35 L	W 35 LES	---	35 L	M 45 x 2
W 42 L	W 42 LES	---	42 L	M 52 x 2
schwere Baureihe				
W 6 S	W 6 SES	W 6 SNC	6 S	M 14 x 1,5
W 8 S	W 8 SES	W 8 SNC	8 S	M 16 x 1,5
W 10 S	W 10 SES	W 10 SNC	10 S	M 18 x 1,5
W 12 S	W 12 SES	W 12 SNC	12 S	M 20 x 1,5
W 14 S	W 14 SES	W 14 SNC	14 S	M 22 x 1,5
W 16 S	W 16 SES	W 16 SNC	16 S	M 24 x 1,5
W 20 S	W 20 SES	W 20 SNC	20 S	M 30 x 2
W 25 S	W 25 SES	W 25 SNC	25 S	M 36 x 2
W 30 S	W 30 SES	---	30 S	M 42 x 2
W 38 S	W 38 SES	---	38 S	M 52 x 2



Winkel-Schottverschraubungen

Max. Schottdicke: 16 mm

Typ	Typ	Typ Klemmring	Rohr Ø	Gewinde der Überwurfmutter	Kontermutter
Stahl verzinkt	1.4571	1.4571 (NC)	außen		Stahl verzinkt*
leichte Baureihe					
WSV 6 L	WSV 6 LES	WSV 6 LNC	6 L	M 12 x 1,5	KOMUTT 6L
WSV 8 L	WSV 8 LES	WSV 8 LNC	8 L	M 14 x 1,5	KOMUTT 8L/6S
WSV 10 L	WSV 10 LES	WSV 10 LNC	10 L	M 16 x 1,5	KOMUTT 10L/8S
WSV 12 L	WSV 12 LES	WSV 12 LNC	12 L	M 18 x 1,5	KOMUTT 12L/10S
WSV 15 L	WSV 15 LES	WSV 15 LNC	15 L	M 22 x 1,5	KOMUTT 15L/14S
WSV 18 L	WSV 18 LES	WSV 18 LNC	18 L	M 26 x 1,5	KOMUTT 18L
WSV 22 L	WSV 22 LES	WSV 22 LNC	22 L	M 30 x 2	KOMUTT 22L/20S
WSV 28 L	WSV 28 LES	---	28 L	M 36 x 2	KOMUTT 28L/25S
WSV 35 L	WSV 35 LES	---	35 L	M 45 x 2	KOMUTT 35L
WSV 42 L	WSV 42 LES	---	42 L	M 52 x 2	KOMUTT 42L/38S
schwere Baureihe					
WSV 6 S	WSV 6 SES	WSV 6 SNC	6 S	M 14 x 1,5	KOMUTT 8L/6S
WSV 8 S	WSV 8 SES	WSV 8 SNC	8 S	M 16 x 1,5	KOMUTT 10L/8S
WSV 10 S	WSV 10 SES	WSV 10 SNC	10 S	M 18 x 1,5	KOMUTT 12L/10S
WSV 12 S	WSV 12 SES	WSV 12 SNC	12 S	M 20 x 1,5	KOMUTT 12S
WSV 14 S	WSV 14 SES	WSV 14 SNC	14 S	M 22 x 1,5	KOMUTT 15L/14S
WSV 16 S	WSV 16 SES	WSV 16 SNC	16 S	M 24 x 1,5	KOMUTT 16S
WSV 20 S	WSV 20 SES	WSV 20 SNC	20 S	M 30 x 2	KOMUTT 22L/20S
WSV 25 S	WSV 25 SES	WSV 25 SNC	25 S	M 36 x 2	KOMUTT 28L/25S
WSV 30 S	WSV 30 SES	---	30 S	M 42 x 2	KOMUTT 30S
WSV 38 S	WSV 38 SES	---	38 S	M 52 x 2	KOMUTT 42L/38S



* Bei Kontermuttern für die Typen 1.4571 und 1.4571 (NC) bitte „ES“ an die Bestellnummer anhängen.

Benötigen Sie Kontermuttern in Edelstahlausführung, hängen Sie bitte ein „ES“ an die Bestellnummer in der Tabelle an!

Bestellbeispiel: KOMUTT 6L ES



Wünschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidering, dann setzen Sie bitte ein „X“ vor die Bestellnummer.



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.