

# Winkelfittings - IG/IG - 90°

2



Winkel 90° mit Innengewinde (geschmiedet)			bis 150 bar
Typ 16 bar MS-vernickelt	Typ 16 bar Messing	Typ 150 bar 1.4404 <b>NEU</b> Rostfrei	Gewinde
W 50 MSV	---	---	M5
W 18 MSV	W 18 MS*	W 18 MD ES	G 1/8"
W 14 MSV	W 14 MS	W 14 MD ES	G 1/4"
W 38 MSV	W 38 MS	W 38 MD ES	G 3/8"
W 12 MSV	W 12 MS	W 12 MD ES	G 1/2"
W 34 MSV	W 34 MS	---	G 3/4"
W 10 MSV	W 10 MS	---	G 1"
---	W 114 MS	---	G 1 1/4"
---	W 112 MS	---	G 1 1/2"
---	W 20 MS	---	G 2"

\* Bauform wie MSV

Winkel 90° mit Innengewinde (gegossen)				bis 25 bar	
Typ 10 bar 1.4408 <b>NEU</b> Rostfrei	Typ 16 bar 1.4408 <b>NEU</b> Rostfrei	Typ 25 bar Temperguss verz.	Gewinde	Typ 16 bar 1.4408 <b>NEU</b> Rostfrei	Gewinde
<b>Standard</b>					
W 18 ES E	W 18 ES	---	Rp 1/8"	W 18 ES-NPT <b>NEU</b>	NPT 1/8"
W 14 ES E	W 14 ES	W 14 ST	Rp 1/4"	W 14 ES-NPT <b>NEU</b>	NPT 1/4"
W 38 ES E	W 38 ES	W 38 ST	Rp 3/8"	W 38 ES-NPT <b>NEU</b>	NPT 3/8"
W 12 ES E	W 12 ES	W 12 ST	Rp 1/2"	W 12 ES-NPT	NPT 1/2"
W 34 ES E	W 34 ES	W 34 ST	Rp 3/4"	W 34 ES-NPT	NPT 3/4"
W 10 ES E	W 10 ES	W 10 ST	Rp 1"	W 10 ES-NPT	NPT 1"
W 114 ES E	W 114 ES	W 114 ST	Rp 1 1/4"	W 114 ES-NPT	NPT 1 1/4"
W 112 ES E	W 112 ES	W 112 ST	Rp 1 1/2"	W 112 ES-NPT	NPT 1 1/2"
W 20 ES E	W 20 ES	W 20 ST	Rp 2"	W 20 ES-NPT	NPT 2"
---	W 212 ES	W 212 ST	Rp 2 1/2"	---	---
---	W 30 ES	W 30 ST	Rp 3"	---	---
---	W 40 ES	W 40 ST	Rp 4"	---	---
<b>Reduziert</b>					
---	---	W 1238 ST	Rp 1/2" / Rp 3/8"	---	---
---	---	W 3412 ST	Rp 3/4" / Rp 1/2"	---	---
---	---	W 1012 ST	Rp 1" / Rp 1/2"	---	---
---	---	W 1034 ST	Rp 1" / Rp 3/4"	---	---
---	---	W 11410 ST	Rp 1 1/4" / Rp 1"	---	---
---	---	W 112114 ST	Rp 1 1/2" / Rp 1 1/4"	---	---
---	---	W 20112 ST	Rp 2" / Rp 1 1/2"	---	---



lang Typ 2/G1 kurz Typ 2a/D1



Bögen 90° mit Innengewinde				PN 25
Werkstoffe: Temperguss verzinkt				
Typ lang (2)	L	Typ kurz (2a) <b>NEU</b>	L	Gewinde
BO 14 i ST	40	---	---	Rp 1/4"
BO 38 i ST	48	---	---	Rp 3/8"
BO 12 i ST	55	BO 12 iK ST	45	Rp 1/2"
BO 34 i ST	69	BO 34 iK ST	50	Rp 3/4"
BO 10 i ST	85	BO 10 iK ST	63	Rp 1"
BO 114 i ST	105	BO 114 iK ST	76	Rp 1 1/4"
Typ lang (2)	L	Typ kurz (2a) <b>NEU</b>	L	Gewinde
BO 112 i ST	116	BO 112 iK ST	85	Rp 1 1/2"
BO 20 i ST	140	BO 20 iK ST	102	Rp 2"
BO 212 i ST	176	---	---	Rp 2 1/2"
BO 30 i ST	205	---	---	Rp 3"
BO 40 i ST	260	---	---	Rp 4"

Winkel 90° mit Innengewinde aus Kunststoff			PN 10
Typ PP <b>FDA</b>	Typ PVDF <b>FDA</b>		Gewinde
W 18 PP	W 18 PVDF		G 1/8"
W 14 PP	W 14 PVDF		G 1/4"
W 38 PP	W 38 PVDF		G 3/8"
W 12 PP	W 12 PVDF		G 1/2"

**FDA**: Grundmaterial FDA-zugelassen



Gewindetüllen & Schlauchtüllen ab Seite 120



**LOCTITE** Flüssigdichtungen, Dichtringe & Bänder ab Seite 1010



Druckluft- und Wasserschläuche ab Seite 388



Gewinde-Leitungsrohre ab Seite 410

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

