

# Winkelfittings - IG/IG - 45°

2




Typ 120/A1-45°

Winkel 45° mit Innengewinde			bis 25 bar
Typ 16 bar Messing	Typ 16 bar 1.4408	Typ 25 bar Temperguss verz.	Gewinde
---	W 1845 ES	---	Rp 1/8"
---	W 1445 ES	---	Rp 1/4"
W 3845 MS	W 3845 ES	W 3845 ST	Rp 3/8"
W 1245 MS	W 1245 ES	W 1245 ST	Rp 1/2"
W 3445 MS	W 3445 ES	W 3445 ST	Rp 3/4"
W 1045 MS	W 1045 ES	W 1045 ST	Rp 1"
---	W 11445 ES	W 11445 ST	Rp 1 1/4"
---	W 11245 ES	W 11245 ST	Rp 1 1/2"
---	W 2045 ES	W 2045 ST	Rp 2"
---	W 21245 ES	W 21245 ST	Rp 2 1/2"
---	W 3045 ES	W 3045 ST	Rp 3"
---	W 4045 ES	---	Rp 4"



Typ 41 / G1-45°

Bögen 45° mit Innengewinde		PN 25
Typ Temperguss verz.	Gewinde	Typ Temperguss verz.
BO 3845 i ST	Rp 3/8"	BO 11245 i ST
BO 1245 i ST	Rp 1/2"	BO 2045 i ST
BO 3445 i ST	Rp 3/4"	BO 21245 i ST
BO 1045 i ST	Rp 1"	BO 3045 i ST
BO 11445 i ST	Rp 1 1/4"	



Innengewinde



## Gewindewinkel 45° PVC-U (nur für Kunststoffgewinde) PN 10

Hinweise: • Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden!

**Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!**

Typ	Innen- gewinde	Außen Ø D	Baulänge		
			L	Z	
W 1245 PVC	Rp 1/2"	28	21	6	
W 3445 PVC	Rp 3/4"	33	25	9	
W 1045 PVC	Rp 1"	41	30	11	
W 11445 PVC	Rp 1 1/4"	50	36	15	
W 11245 PVC	Rp 1 1/2"	62	43	22	
W 2045 PVC	Rp 2"	75	51	27	
W 21245 PVC	Rp 2 1/2"	89	59	29	
W 3045 PVC	Rp 3"	106	71	38	



Blaspistolen  
ab Seite 930




Endschalter, Taster und  
Handhebelventile  
Eco-Line ab Seite 724



Kupplungsdosen  
NW7 ab Seite 284



Schutzkappen und  
Schutzstopfen  
auf Seite 1016



Hydraulik-  
Filter finden Sie in  
unserem **Online-Shop**



**FESTO**  
Mischslitten finden Sie in  
unserem **Online-Shop**



Pressfittings  
ab Seite 130



Industriereiniger und  
Reinigungstücher  
auf Seite 1058

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

