

Verteiler & Wanddosen

Wanddosen mit Steckanschluss

PN 16

Typ		Gewinde	Steckschlauch Ø außen	Abgänge
Messing				
WD 1215 MS		G 1/2"	15	1 x oben, 1 x vorn
WD 3422 MS		G 3/4"	22	1 x oben, 1 x vorn



Wanddosen

PN 16

Typ	Typ	Gewinde	Abgänge
Messing	1.4408		
WD 38 MS	WD 38 ES	G 3/8"	1 x oben, 1 x vorn
WD 12 MS	WD 12 ES	G 1/2"	1 x oben, 1 x vorn
WD 34 MS	WD 34 ES	G 3/4"	1 x oben, 1 x vorn



Wanddosen Luftweiche, 5-fach

PN 16

Typ		Gewinde	Abgänge
Messing			
WD 12 LW3 MS		G 1/2"	1 x oben, 1 x unten, 3 x vorn



Wanddosen Verteiler, 5-fach

PN 16

Typ		Gewinde	Abgänge
Messing			
WD 12 VT MS		G 1/2"	1 x oben, 1 x unten, 2 x seitlich, 1 x vorn



Wanddosen/Luftweichen/Verteiler aus Kunststoff

PN 10

Vorteile: • Kann in handelsübliche Kabelkanäle eingebaut werden

Typ		Gewinde	Gewinde unten, rechts und links (durch Stopfen verschlossen)
Kunststoff			
WD 12 W K		2 x G 1/2"	3 x G 1/2"



Wanddosen/Luftweichen aus Kunststoff mit Messing Gewindeeinsätzen

PN 15

Vorteile: • Messing-einsätze mit Planflächen erlauben Abdichtung durch Verkleben oder Dichtring und widerstehen auch größeren Querkräften

Temperaturbereich: -10°C bis max. +50°C

Typ	Typ	Eingangs- gewinde oben	Ausgangs- gewinde vorne	Durchgangs- gewinde unten
mit 2 Abgängen	mit 3 Abgängen			
Endverteilerdose ohne Durchgangsgewinde				
WD 12 LW 2 K	WD 12 LW 3 K	G 1/2"	G 1/2"	---
WD 12 LW 2 K-34	WD 12 LW 3 K-34	G 3/4"	G 1/2"	---
Durchgangsverteilerdose				
WD 12 LW 2 KD	WD 12 LW 3 KD	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
WD 12 LW 2 KD-34	WD 12 LW 3 KD-34	G 3/4"	G 1/2"	G 3/4"



Druckluft- und
Wasserschläuche
ab Seite 388



Kugelhähne
ab Seite 492



Wartungseinheiten
ab Seite 558



Bohrer: ab S. 986
Dübel: ab S. 1144
Schrauben: ab S. 1126

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.