

## Wanddosen Luftweichen mit Kupplungsdoesen NW 7,2

Werkstoffe: Körper: Kunststoff, Messing, Dichtungen: NBR  
 Temperaturbereich: -10°C bis max. +50°C  
 Betriebsdruck: -0,95 bis 15 bar

Typ mit 2 Kupplungsdoesen	Typ mit 3 Kupplungsdoesen	Eingangs- gewinde oben
WDKDG 12 LW2 NW7	WDKDG 12 LW3 NW7	G 1/2"
WDKDG 34 LW2 NW7	WDKDG 34 LW3 NW7	G 3/4"



mit 2 Kupplungsdoesen



mit 3 Kupplungsdoesen

## Multi-Link Verteilersystem

NW 7,2

Beschreibung: Druckluftverteilersystem komplett montiert mit einzeln schwenkbaren Standardkupplungen NW 7,2. Im Lieferumfang ist ein optional montierbarer Gewindeausgang (G 1/2") zur Verkettung mehrerer Blöcke enthalten.

Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Zink, Dichtung: NBR  
 Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Sicherheitskupplung max. +80°C)  
 Betriebsdruck: 0 - 16 bar  
 Medien: Druckluft

Typ	tatsächliche Nennweite	Innen- Gewinde	Beschreibung
<b>mit Sicherheitskupplung eSafe als Abgang</b>			
MLKDGSi 212	7,6	G 1/2"	2-fach Verteiler
MLKDGSi 312	7,6	G 1/2"	3-fach Verteiler
MLKDGSi 412	7,6	G 1/2"	4-fach Verteiler
MLKDGSi 512	7,6	G 1/2"	5-fach Verteiler
<b>mit Innengewinde G1/2" als Abgang</b>			
MLiG 212	---	G 1/2"	2-fach Verteiler
MLiG 312	---	G 1/2"	3-fach Verteiler
MLiG 412	---	G 1/2"	4-fach Verteiler
MLiG 512	---	G 1/2"	5-fach Verteiler
<b>Erweiterungssegmente</b>			
MLKDGSi REP	7,6	---	Erweiterungssegment mit 1x Sicherheitskupplung
MLiG REP	---	G 1/2"	Erweiterungssegment mit G 1/2" IG

eSafe



mit Sicherheitskupplung



mit Innengewinde

eSafe



Typ MLiG REP

Typ MLKDGSi REP

## Y-Verteiler für Gartenschlauch-Schnellkupplungen

40 mm

Typ	Eingang E	Ausführung	Bild
GKY 34 MS	IG G 3/4"	2 x Gartenschlauch-Schnellkupplung, 1 x G 3/4" Innengewinde	1
GKYGK	Schnellkupplung	3 x Gartenschlauch-Schnellkupplungen	2



## Y-Verteiler

Typ	Typ	Eingang	Ausführung
Messing	GARDENA		
WSY KSA	---	Stecker	3 x Stecker
WSY KSA 34 i	WSY KSA 34 iK	G 3/4" (iG)	2 x Stecker, 1 x iG 3/4"




Typ WSY KSA

Typ WSY KSA 34 i



Typ WSY KSA 34 iK



Garten-Wasserschläuche finden Sie ab Seite 392



Gartenschlauchkupplungen ab Seite 336



Auslauf- und Wasserhähne ab Seite 506

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.