

# Kupplungen NW 5



## Kupplungsdosen mit Überwurfmutter

NW 5

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA, rote Schieböhse -RO, grüne Schieböhse -GR, blaue Schieböhse -BL, schwarze Schieböhse -SCH

Typ	Typ	Typ	Schlauch Ø
Messing	MS vernickelt	Edelstahl	außen x innen
KDK 4 NW5	KDK 4 NW5 MSV	KDK 4 NW5 ES	6 x 4
KDK 6 NW5	KDK 6 NW5 MSV	KDK 6 NW5 ES	8 x 6



## Kupplungsdosen mit Überwurfmutter & Knickschutz

NW 5

Optional: Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA, rote Schieböhse -RO, grüne Schieböhse -GR, blaue Schieböhse -BL, schwarze Schieböhse -SCH

Typ	Typ	Schlauch Ø
Messing	MS vernickelt	außen x innen
<b>starr</b>		
KDK KS 4 NW5	KDK KS 4 NW5 MSV	6 x 4
KDK KS 6 NW5	KDK KS 6 NW5 MSV	8 x 6
<b>drehbar</b>		
KDK KD 4 NW5	KDK KD 4 NW5 MSV	6 x 4
KDK KD 6 NW5	KDK KD 6 NW5 MSV	8 x 6




## Kupplungsdosen mit Überwurfmutter & Schottgewinde

NW 5

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA, rote Schieböhse -RO, grüne Schieböhse -GR, blaue Schieböhse -BL, schwarze Schieböhse -SCH

Typ	Typ	Typ	A	Emax	Schlauch Ø
Messing	MS vernickelt	Edelstahl			außen x innen
KDKS 4 NW5	KDKS 4 NW5 MSV	KDKS 4 NW5 ES	M 10 x 1	6	6 x 4
KDKS 6 NW5	KDKS 6 NW5 MSV	KDKS 6 NW5 ES	M 12 x 1	5	8 x 6




## Abreiß-Kupplungsdosen mit Schlauchtülle & Schottgewinde

NW 5

Anwendung: z.B. Feuerwehr, Krankenwagen und Busse, die für den Notfall über ein Druckluftsystem fremdversorgt werden. **Kupplung verbinden:** Stecker einstecken. **Kupplung lösen:** Am Stecker - Schlauch ziehen, die Kupplung löst selbstständig. **Einbau:** Die Kupplung muss mit dem Schottgewinde befestigt und durch einen elastischen Schlauch versorgt werden, um die Abreißfunktion zu gewährleisten.

Optional: Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA

Typ	Typ	Abreißkraft bei	A	Emax	Schlauch Ø
Messing	MS vernickelt	0 bar/6 bar			innen
KDAS 4 NW5	---	30 N/35 N	M 20 x 1	12	4
KDAS 6 NW5	---	30 N/35 N	M 20 x 1	12	6
KDAS 8 NW5	---	30 N/35 N	M 20 x 1	12	8
KDAS 9 NW5	KDAS 9 NW5 MSV	30 N/35 N	M 20 x 1	12	9




## Abreiß-Kupplungsdosen mit Überwurfmutter & Schottgewinde

NW 5

Anwendung: z.B. Feuerwehr, Krankenwagen und Busse, die für den Notfall über ein Druckluftsystem fremdversorgt werden. **Kupplung verbinden:** Stecker einstecken. **Kupplung lösen:** Am Stecker - Schlauch ziehen, die Kupplung löst selbstständig. **Einbau:** Die Kupplung muss mit dem Schottgewinde befestigt und durch einen elastischen Schlauch versorgt werden, um die Abreißfunktion zu gewährleisten.

Optional: Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA

Typ	Typ	Abreißkraft bei	A	Emax	Schlauch Ø
Messing	MS vernickelt	0 bar/6 bar			außen x innen
KDAK 4 NW5	KDAK 4 NW5 MSV	30 N/35 N	M 20 x 1	6	6 x 4
KDAK 6 NW5	KDAK 6 NW5 MSV	30 N/35 N	M 20 x 1	5	8 x 6



Bestellbeispiel: KDK 4 NW5 \*\*\*

Standardtyp

**Kennzeichen der Optionen:**  
 Körper aus Edelstahl 1.4404 .....-ES4A  
 Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend .....-BA


### Kennzeichen der Optionen farbige Kupplungen

- rote Schieböhse .....-RO
- grüne Schieböhse .....-GR
- blaue Schieböhse .....-BL
- schwarze Schieböhse .....-SCH

### Farbige Schieböhse



### Sonderausführung BA: Dose und Stecker absperrend



Unverwechselbare Kupplungen ab Seite 298