



Kupplungen NW 15



Kompatibel zu**
 Rectus 38
 Hansen 6000-3/4"

Schnellverschluss-Kupplungen

NW 15

Werkstoffe: Körper: Messing oder Messing vernickelt, Dichtung: NBR
 Temperaturbereich: -20°C bis max. +100 °C
 Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar
 Durchfluss*: 5000 l/min

Vorteil: • Kupplungsdosen können mit Steckern ohne Absperrung und mit Absperrung -BA verwendet werden
 *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz

Kupplungsdosen mit Außengewinde

NW 15

| Typ | Typ | Gewinde |
|-------------|-----------------|---------|
| Messing | MS vernickelt | außen |
| KDG 12 NW15 | KDG 12 NW15 MSV | G 1/2" |
| KDG 34 NW15 | KDG 34 NW15 MSV | G 3/4" |
| KDG 10 NW15 | KDG 10 NW15 MSV | G 1" |

Kupplungsdosen mit Innengewinde

NW 15

| Typ | Typ | Gewinde |
|--------------|------------------|---------|
| Messing | MS vernickelt | innen |
| KDGi 12 NW15 | KDGi 12 NW15 MSV | G 1/2" |
| KDGi 34 NW15 | KDGi 34 NW15 MSV | G 3/4" |
| KDGi 10 NW15 | KDGi 10 NW15 MSV | G 1" |

Kupplungsdosen mit Schlauchtülle

NW 15

| Typ | Typ | Schlauch Ø |
|-------------|-----------------|------------|
| Messing | MS vernickelt | innen |
| KDS 13 NW15 | KDS 13 NW15 MSV | 13 |
| KDS 19 NW15 | KDS 19 NW15 MSV | 19 |
| KDS 25 NW15 | KDS 25 NW15 MSV | 25 |

Kupplungsstecker mit Außengewinde

NW 15

Optional: mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA **NEU**

| Typ | Typ | Gewinde |
|-------------|-----------------|---------|
| Messing | MS vernickelt | außen |
| KSG 12 NW15 | KSG 12 NW15 MSV | G 1/2" |
| KSG 34 NW15 | KSG 34 NW15 MSV | G 3/4" |
| KSG 10 NW15 | KSG 10 NW15 MSV | G 1" |

KSG 12 NW15 **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:
 mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA **NEU**

Kupplungsstecker mit Innengewinde

NW 15

Optional: mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA **NEU**

| Typ | Typ | Gewinde |
|--------------|------------------|---------|
| Messing | MS vernickelt | innen |
| KSGi 12 NW15 | KSGi 12 NW15 MSV | G 1/2" |
| KSGi 34 NW15 | KSGi 34 NW15 MSV | G 3/4" |
| KSGi 10 NW15 | KSGi 10 NW15 MSV | G 1" |

KSGi 12 NW15 **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:
 mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA **NEU**

Kupplungsstecker mit Schlauchtülle

NW 15

Optional: mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA **NEU**

| Typ | Typ | Schlauch Ø |
|-------------|-----------------|------------|
| Messing | MS vernickelt | innen |
| KSS 13 NW15 | KSS 13 NW15 MSV | 13 |
| KSS 19 NW15 | KSS 19 NW15 MSV | 19 |
| KSS 25 NW15 | KSS 25 NW15 MSV | 25 |

KSS 13 NW15 **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:
 mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA **NEU**



** Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.