

Hochdruck-Kugelhähne - Schneidringanschluss


Hochdruck-Kugelhähne mit Schneidringanschluss ISO 8434-1

bis 500 bar

Werkstoffe: Gehäuse: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Dichtung: POM/NBR, Griff: Zinkdruckguss (ab DN 20: gerade - Aluminium, gekröpft - Stahl verzinkt)
Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C
Einsatzbereich: Hydrauliköl, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns)

Typ	Gewinde			Rohr-Ø		
	außen	DN	L	SW	außen	PN
leichte Baureihe						
KH 6 L HD	M 12 x 1,5	4	67	9	6 L	315 bar
KH 8 L HD	M 14 x 1,5	6	67	9	8 L	315 bar
KH 10 L HD	M 16 x 1,5	8	74	9	10 L	315 bar
KH 12 L HD	M 18 x 1,5	10	74	9	12 L	315 bar
KH 15 L HD	M 22 x 1,5	13	82	9	15 L	315 bar
KH 18 L HD	M 26 x 1,5	13	82	9	18 L	315 bar
KH 22 L HD	M 30 x 2	20	101	14	22 L	160 bar
KH 28 L HD	M 36 x 2	25	108	14	28 L	160 bar
KH 35 L HD	M 45 x 2	25	112	14	35 L	160 bar
KH 42 L HD	M 52 x 2	25	114	14	42 L	160 bar
schwere Baureihe						
KH 8 S HD	M 16 x 1,5	4	73	9	8 S	500 bar
KH 10 S HD	M 18 x 1,5	6	73	9	10 S	500 bar
KH 12 S HD	M 20 x 1,5	8	76	9	12 S	500 bar
KH 14 S HD	M 22 x 1,5	10	80	9	14 S	500 bar
KH 16 S HD	M 24 x 1,5	13	86	9	16 S	400 bar
KH 20 S HD	M 30 x 2	13	90	9	20 S	400 bar
KH 25 S HD	M 36 x 2	20	109	14	25 S	400 bar
KH 30 S HD	M 42 x 2	25	120	14	30 S	400 bar
KH 38 S HD	M 52 x 2	25	124	14	38 S	315 bar

Ersatzgriffe gerade	Ersatzgriffe gekröpft
G KH SW 9	G KH SW 9 GK
G KH SW 9	G KH SW 9 GK
G KH SW 9	G KH SW 9 GK
G KH SW 9	G KH SW 9 GK
G KH SW 9	G KH SW 9 GK
G KH SW 9	G KH SW 9 GK
G KH SW 14	G KH SW 14 GK
G KH SW 14	G KH SW 14 GK
G KH SW 14	G KH SW 14 GK
G KH SW 14	G KH SW 14 GK
G KH SW 9	G KH SW 9 GK
G KH SW 9	G KH SW 9 GK
G KH SW 9	G KH SW 9 GK
G KH SW 9	G KH SW 9 GK
G KH SW 9	G KH SW 9 GK
G KH SW 9	G KH SW 9 GK
G KH SW 14	G KH SW 14 GK
G KH SW 14	G KH SW 14 GK
G KH SW 14	G KH SW 14 GK




Edelstahl-Hochdruck-Kugelhähne mit Schneidringanschluss ISO 8434-1

bis 500 bar

Werkstoffe: Gehäuse: 1.4571, Kugel: 1.4571, Dichtschalen: POM, Dichtungen: PTFE/FKM, Griff: 1.4571
Temperaturbereich: -30°C bis max. +100°C
Einsatzbereich: Hydrauliköl, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns)
Optional: Zeugnis 3.1

Typ	Gewinde			Rohr-Ø		
	außen	DN	L	außen	PN	
leichte Baureihe						
KH 6 L HD ES	M 12 x 1,5	5	67	6 L	315 bar	
KH 8 L HD ES	M 14 x 1,5	6	67	8 L	315 bar	
KH 10 L HD ES	M 16 x 1,5	8	74	10 L	315 bar	
KH 12 L HD ES	M 18 x 1,5	10	74	12 L	315 bar	
KH 15 L HD ES	M 22 x 1,5	13	82	15 L	315 bar	
KH 18 L HD ES	M 26 x 1,5	13	82	18 L	315 bar	
KH 22 L HD ES	M 30 x 2	20	101	22 L	160 bar	
KH 28 L HD ES	M 36 x 2	25	108	28 L	160 bar	
schwere Baureihe						
KH 8 S HD ES	M 16 x 1,5	5	73	8 S	500 bar	
KH 10 S HD ES	M 18 x 1,5	6	73	10 S	500 bar	
KH 12 S HD ES	M 20 x 1,5	8	76	12 S	500 bar	
KH 16 S HD ES	M 24 x 1,5	13	86	16 S	400 bar	
KH 20 S HD ES	M 30 x 2	13	90	20 S	400 bar	
KH 25 S HD ES	M 36 x 2	20	109	25 S	315 bar	
KH 30 S HD ES	M 42 x 2	25	120	30 S	315 bar	



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.