

IQS-Steckanschlüsse - Standard

1



Y-Steckverschraubungen						Standard		
Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D
IQSY 184	R 1/8"	4	IQSY 148	R 1/4"	8	IQSY 3812	R 3/8"	12
IQSY 186	R 1/8"	6	IQSY 1410	R 1/4"	10	IQSY 128	R 1/2"	8
IQSY 188	R 1/8"	8	IQSY 1412	R 1/4"	12	IQSY 1210	R 1/2"	10
IQSY 1810	R 1/8"	10	IQSY 386	R 3/8"	6	IQSY 1212	R 1/2"	12
IQSY 144	R 1/4"	4	IQSY 388	R 3/8"	8			
IQSY 146	R 1/4"	6	IQSY 3810	R 3/8"	10			



Y-Steckverschraubungen, zylindrisches Gewinde						Standard		
Typ	G	D	Typ	G	D	Typ	G	D
IQSY M54	M 5	4	IQSY 144 G	G 1/4"	4	IQSY 388 G	G 3/8"	8
IQSY M56	M 5	6	IQSY 146 G	G 1/4"	6	IQSY 3810 G	G 3/8"	10
IQSY 184 G	G 1/8"	4	IQSY 148 G	G 1/4"	8	IQSY 3812 G	G 3/8"	12
IQSY 186 G	G 1/8"	6	IQSY 1410 G	G 1/4"	10	IQSY 128 G	G 1/2"	8
IQSY 188 G	G 1/8"	8	IQSY 1412 G	G 1/4"	12	IQSY 1210 G	G 1/2"	10
IQSY 1810 G	G 1/8"	10	IQSY 386 G	G 3/8"	6	IQSY 1212 G	G 1/2"	12



Y-Winkelsteckverschraubungen*						Standard		
Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D
IQSYL 184	R 1/8"	4	IQSYL 148	R 1/4"	8	IQSYL 3812	R 3/8"	12
IQSYL 186	R 1/8"	6	IQSYL 1410	R 1/4"	10	IQSYL 1212	R 1/2"	12
IQSYL 188	R 1/8"	8	IQSYL 388	R 3/8"	8			
IQSYL 146	R 1/4"	6	IQSYL 3810	R 3/8"	10			

* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkörper aus PBT



Mehrfachverteiler mit Außengewinde				Standard		
Typ	R	D				
IQSQ 184	R 1/8"	4				
IQSQ 186	R 1/8"	6				
IQSQ 144	R 1/4"	4				
IQSQ 146	R 1/4"	6				



Mehrfachverteiler mit zylindrischem Außengewinde				Standard		
Typ	G	D				
IQSQ 184 G	G 1/8"	4				
IQSQ 186 G	G 1/8"	6				
IQSQ 144 G	G 1/4"	4				
IQSQ 146 G	G 1/4"	6				



T-Mehrfachverteiler mit Außengewinde und 3 Abgängen							Standard	
Typ	R	D	D1	Typ	R	D	D1	
IQST3 1864	R 1/8"	6	4	IQST3 1486	R 1/4"	8	6	
IQST3 1464	R 1/4"	6	4	IQST3 3886	R 3/8"	8	6	
IQST3 1484	R 1/4"	8	4	IQST3 38108	R 3/8"	10	8	



T-Mehrfachverteiler mit zyl. Außengewinde und 3 Abgängen							Standard	
Typ	G	D	D1	Typ	G	D	D1	
IQST3 1864 G	G 1/8"	6	4	IQST3 1486 G	G 1/4"	8	6	
IQST3 1464 G	G 1/4"	6	4	IQST3 3886 G	G 3/8"	8	6	
IQST3 1484 G	G 1/4"	8	4	IQST3 38108 G	G 3/8"	10	8	



Steckverbindungen (auch reduzierend)						Standard		
Typ	D	D1	Typ	D	D1	Typ	D	D1
IQSG 30	3	3	IQSG 8060	8	reduziert 6	IQSG 120100	12	reduziert 10
IQSG 4030	4	reduziert 3	IQSG 80	8	8	IQSG 120	12	12
IQSG 40	4	4	IQSG 10060	10	reduziert 6	IQSG 140	14	14
IQSG 6040	6	reduziert 4	IQSG 10080	10	reduziert 8	IQSG 160120	16	reduziert 12
IQSG 60	6	6	IQSG 100	10	10	IQSG 160	16	16
IQSG 8040	8	reduziert 4	IQSG 12080	12	reduziert 8			

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

