

# Öler - Mini & Standard

## Nebelöler (Öler)

Mini & Standard

Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410, Ölvorratsbehälter: Polycarbonat  
 Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C  
 Eingangsdruck: 0 - 16 bar  
 Öldosierung bei 500 l/min: 0,5 - 1 Tropfen/min  
 Medien: Druckluft, ungiftige und nicht brennbare Gase  
 ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU

✓ Vorteile: • Befüllung mit Öl unter Druck möglich.



### Öler - Mini

660 l/min

Ansprechgrenze (6 bar): 40 l/min

Ölvorrat: 17 cm<sup>3</sup>

Optional: Ausführung mit Metallbehälter\* (0 - 25 bar) -M

Typ	Gewinde
DO 00	G 1/8"
DO 01	G 1/4"

\* Tropfaufsatz aus Kunststoff

Bestellbeispiel: DO 00 \*\*

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:  
mit Metallbehälter\* (0 - 25 bar) . . . . .-M



### Öler - Standard

bis 25000 l/min

Optional: Ausführung mit Schutzkorb -S, Ausführung mit Metallbehälter\* (0 - 25 bar) -M

Typ	Gewinde	L	H	H1	Halte- winkel
<b>Baureihe 1, Durchfluss 1250 l/min, Ansprechgrenze (6 bar) 50 l/min, Ölvorrat 40 cm<sup>3</sup></b>					
DO 11	G 1/4"	50	169	118	ZW 10
DO 12	G 3/8"	50	169	118	ZW 10
<b>Baureihe 2, Durchfluss 2400 l/min, Ansprechgrenze (6 bar) 50 l/min, Ölvorrat 110 cm<sup>3</sup></b>					
DO 22	G 3/8"	70	183	132	ZW 30
DO 23	G 1/2"	70	183	132	ZW 30
<b>Baureihe 3, Durchfluss 4000 l/min (DO 34/35 9000 l/min), Ansprechgrenze (6 bar) 50 l/min, Ölvorrat 135 cm<sup>3</sup></b>					
DO 32	G 3/8"	79	203	148	ZW 30
DO 33	G 1/2"	79	203	148	ZW 30
DO 34	G 3/4"	90	220	161	ZW 30
DO 35	G 1"	90	220	161	ZW 30
<b>Baureihe 5, Durchfluss 9000 l/min, Ansprechgrenze (6 bar) 170 l/min, Ölvorrat 550 cm<sup>3</sup></b>					
DO 54	G 3/4"	105	283	223	---
DO 55	G 1"	105	283	223	---
DO 56	G 1 1/4"	125	302	232	---
DO 57	G 1 1/2"	125	302	232	---
<b>Baureihe 8, Durchfluss 25000 l/min (DO 86 11000 l/min), Ansprechgrenze (6 bar) 85 l/min, Ölvorrat 1700 cm<sup>3</sup></b>					
DO 86	G 1 1/4"	150	448	372	---
DO 87	G 1 1/2"	150	448	372	---
DO 88	G 2"	150	448	372	---

\* Tropfaufsatz aus Metall/Glas-Kombination

Bestellbeispiel: DO 11 \*\*

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:  
mit Schutzkorb . . . . .-S  
mit Metallbehälter\* (0 - 25 bar) . . . . .-M

**FESTO**  
Wartungsgeräte finden Sie  
in unserem [Online-Shop](#)

**besonders preiswert!**  
Öler-Serie  
ECO-Line  
ab Seite 560

Kompressoren-  
kupplungen  
ab Seite 332

Pneumatik-,Hydraulik-  
& Kompressoren-Öl  
auf Seite 1048

Pressfittings  
ab Seite 130

Hydraulische Presse  
für Pressfittings  
auf Seite 958

Kupferrohre  
auf Seite 410

Arbeitshandschuhe  
auf Seite 1070

Präzisions-Fein-  
Druckregler  
ab Seite 613

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.