


Druckschalter

Druckschalter - komfortabel einstellbar

bis 320 bar



Bauform mit Gewindeanschluss



Werkstoffe: Körper: Zinkdruckguss/Aluminium pulverbeschichtet, Dichtungen/Membrane**: NBR/PTFE
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
Rückschaltdifferenz: ca. 10-15% vom Bereichsendwert (Vakuumschalter: 100-250 mbar)
Schutzart: IP 65, Anschluss über Winkelstecker DIN 43560/EN 175301-803 A (Baugröße 3, 4-pol.)
Medien: Hydrauliköl, Maschinenöl, Terpentin, Heizöl, Luft, Wasser
Schaltertyp: Wechsler
Schaltleistung: 24V DC/3 A, 250V AC/6 A
Optional: Anschluss über M12-Stecker (4-polig, IP 67) -M12

- Vorteile:**
- preiswerter Druckschalter
 - sehr komfortable und präzise Einstellung des Schaltpunktes durch Handrad

Typ	Typ Gewindeanschluss	Anschluss	Typ Flanschanschluss	Anschluss	Einstellbereich	Überdrucksicher bis
Vakuumschalter						
DRSZ -1	G 1/4" (IG)		DRSZ -1 FL	Flansch für Vakuum	-0,85 bis -0,15 bar	20 bar
Druckschalter						
DRSZ 2	G 1/4" (IG)		DRSZ 2 FL	Flansch	0,2 - 2 bar	60 bar
DRSZ 8	G 1/4" (IG)		DRSZ 8 FL	Flansch	0,5 - 8 bar	60 bar
DRSZ 16	G 1/4" (IG)		DRSZ 16 FL	Flansch	1 - 16 bar	60 bar
DRSZ 30	G 1/4" (AG)*				10 - 30 bar	350 bar
DRSZ 80	G 1/4" (AG)*				10 - 80 bar	350 bar
DRSZ 120	G 1/4" (AG)*				10 - 120 bar	350 bar
DRSZ 160	G 1/4" (AG)*				10 - 160 bar	350 bar
DRSZ 250	G 1/4" (AG)*				20 - 250 bar	350 bar
DRSZ 320	G 1/4" (AG)*				30 - 320 bar	350 bar

* positionierbar, nicht mit Option -M12 lieferbar, Schaltleistung: 24V DC/4 A, 250V AC/6 A** Einstellbereiche > 16 bar Ansteuerung über Kolben

Bestellbeispiel: DRSZ 2 **



Druckschalter - Heavy Duty

bis 400 bar



Vakuumschalter

Komfortable seitliche Schaltpunkteinstellung



Bauform B 1



Bauform B 2

Werkstoffe: Körper: Aluminium, Membrane**: NBR (Vakuumschalter: ECO)
Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C
Rückschaltdifferenz: 10 bis 30%
Schutzart: IP 65, Typ B2: Anschluss über Winkelstecker DIN 43560/EN 175301-803 A (Baugröße 3, 4-pol.)
Medien: Hydrauliköl, Maschinenöl, Terpentin, Heizöl, Luft

Typ B 1 Wechsler	Typ B 2 Wechsler	Einstellbereich	Innen-gewinde	Überdrucksicher bis	Schaltleistung
Vakuumschalter					
---	VAKUS	für Vakuum	-0,95 bis -0,1 bar	G 1/8"	20 bar 250 V/3,5 A*
Druckschalter					
DRS 2	---	0,2 - 2 bar	G 1/4"	200 bar	250 V/2 A*
DRS 5	DRSV 5	0,5 - 5 bar	G 1/4"	200 bar	250 V/2 A*
DRS 10	DRSV 10	1 - 10 bar	G 1/4"	200 bar	250 V/2 A*
DRS 20	---	2 - 20 bar	G 1/4"	200 bar	250 V/2 A*
DRS 50	---	5 - 50 bar	G 1/4"	200 bar	250 V/2 A*
DRS 100	---	10 - 100 bar	G 1/4"	200 bar	250 V/2 A*
DRS 250	---	25 - 250 bar	G 1/4"	600 bar	250 V/2 A*
DRS 400	---	40 - 400 bar	G 1/4"	600 bar	250 V/2 A*

* bei 30 V DC, ** Einstellbereiche > 100 bar Ansteuerung über Kolben

B 1 = Bauart 1: Seitliche Einstellschraube, B 2 = Bauart 2: Die Einstellung kann nur nach Abnehmen der Schutzkappe erfolgen



FESTO
Drucksensoren finden Sie in unserem [Online-Shop](#)



Steckanschlüsse
Ø 3 - 32 mm
ab Seite 46



PU-, PA-, PTFE- und PE-Schläuche
ab Seite 368



Fertig konfektionierte Hydraulikschläuche
auf Seite 481




Kompressoren Druckschalter & Entlastventile
ab Seite 689



Elektronische Druckschalter
ab Seite 690



Doppelnippel
ab Seite 200



Flexible Steuerleitungen
auf Seite 825

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

