IQS-Steckanschlüsse - Mini

Y-Steckverbindungen (auch reduzierend) — Mini

Typ	D		D1
IQSMY 30	3		3
IQSMY 4030	4	reduziert	3
IQSMY 40	4		4

Typ	D		D1
IQSMY 6040	6	reduziert	4
IQSMY 60	6		6

X-Steckverbindungen — Mini

Typ	D
IQSMX 30	3
IQSMX 40	4
IQSMX 60	6

Steckverbindungen reduzierend mit Stecknippel — Mini

Typ	D	D1
IQSM 40H30	4	3
IQSM 60H40	6	4

L-Steckverbindungen mit Stecknippel — Mini

Typ	D
IQSML 30H	3
IQSML 40H	4
IQSML 60H	6

Y-Steckverbindungen mit Stecknippel (auch reduzierend) — Mini

Typ	D		D1
IQSMY 30H	3		3
IQSMY 40H30	4	reduziert	3
IQSMY 40H	4		4

Typ	D		D1
IQSMY 60H40	6	reduziert	4
IQSMY 60H	6		6

Stopfen zum Verschließen von Steckanschlüssen — Standard / Mini

Typ	D
IQSMC 30H	3
IQSC 40H	4
IQSC 60H	6

Typ	D
IQSC 80H	8
IQSC 100H	10
IQSC 120H	12

Typ	D
IQSC 140H	14
IQSC 160H	16

Steckkappen zum Verschließen von Schlauchleitungen — Standard / Mini

Typ	D
IQSMC 30*	3
IQSC 40	4
IQSC 60	6

Typ	D
IQSC 80	8
IQSC 100	10
IQSC 120	12

* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkörper aus PBT


Direktmontage-zylinder auf Seite 866

ISO 6432 Kleinzylinder ab Seite 830

FESTO Rundzylinder finden Sie in unserem Online-Shop

Parallelgreifer auf Seite 877

PU-, PA-, PTFE- und PE-Schläuche ab Seite 368

Mini-Kugelhähne ab Seite 502

Inline Druckregler, Filter und Öler ab Seite 626

Magnetventile Eco-Line ab Seite 718

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

Airtec Pneumatic Engineering BV - Rutgershof 4 - NL 8161 TB Epe
Telefoon: (+31) 0578 - 62 78 66 - Fax: (+31) 0578 - 62 79 39 - Email: info@airtec.nl
airtec.nl