

Zangen

IN GERMANY



Seitenschneider (DIN ISO 5749)



Beschreibung: Seitenschneider mit präzisionsgeschliffenen, induktiv gehärteten Schneiden (ca. 62 HRC) eignen sich zum Schneiden von weichem und hartem Draht. Selbst an den Schneidenspitzen ist es möglich, dünnen Kupferdraht zu schneiden.

Typ	Typ	Typ	Länge	Schneidwert-Ø mittelharter / harter Draht	
★★★ poliert mit Tauch- kunststoffgriffen	★★★ verchromt mit 2K-Griffen	★★★ verchromt mit 2K-Griffen, VDE- geprüft bis 1000V			
Standardseitenschneider					
ZANGE SS 160 P	ZANGE SS 160 CK	ZANGE SS 160 VDE	160	2,8 /	2,0
ZANGE SS 180 P	ZANGE SS 180 CK	ZANGE SS 180 VDE	180	3,0 /	2,5
Abisolierseitenschneider mit den praktischen Abisolierlöchern für massive Leiter 1,5 und 2,5 mm² (AWG 15 & 13), schneidet weichen Draht bis Ø 4,0					
---	---	ZANGE SSI 160 VDE	160	2,8 /	2,0

Detail
Abisolierse Schneider



Kraft-Seitenschneider (DIN ISO 5749)



Beschreibung: Kraft-Seitenschneider mit hoher Kraftverstärkung für härteste Beanspruchungen. Präzisionsgeschliffene, induktiv gehärtete Schneiden (ca. 64 HRC) eignen sich zum Schneiden von jedem Draht (auch Pianodraht).

Typ	Typ	Typ	Länge	Schneidwert-Ø mittelharter / harter Draht	
★★★ poliert mit Tauch- kunststoffgriffen	★★★ verchromt mit 2K-Griffen	★★★ verchromt mit 2K-Griffen, VDE- geprüft bis 1000V			
ZANGE SSK 160 P	ZANGE SSK 160 CK	ZANGE SSK 160 VDE	160	2,5 /	2,0
ZANGE SSK 180 P	ZANGE SSK 180 CK	ZANGE SSK 180 VDE	180	2,7 /	2,2
ZANGE SSK 200 P	ZANGE SSK 200 CK	ZANGE SSK 200 VDE	200	3,0 /	2,5

Kompakt-Bolzenschneider - „CoBolt“



Beschreibung: Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl geschmiedeter Bolzenschneider mit hoher Schneidleistung (Bolzen, Nieten usw. bis Ø 5,2 mm). Durch die neuartige Gelenkkonstruktion und die induktiv gehärteten Schneiden (ca. 64 HRC) ist der Kraftaufwand gegenüber eines Kraft-Seitenschneiders um ca. 60 % reduziert.

Typ	Typ	Länge	Schneidwert-Ø			
★★★ atramentiert mit Tauchkunst- stoffgriffen	★★★ atramentiert mit 2K-Griffen und Öffnungsfeder					
Standardschneidkopf						
ZANGE BSC 200 P	ZANGE BSC 200 K	200	6,0 /	5,2 /	4,0 /	3,6
ZANGE BSC 250 P	---	250	8,0 /	5,6 /	4,0 /	3,8
Schneidkopf mit Aussparung in hinteren Bereich der Schneide zum leichteren Schneiden dickerer Drähte						
ZANGE BSCS 200 P	ZANGE BSCS 200 K	200	6,0 /	5,2 /	4,0 /	3,6
ZANGE BSCS 250 P	---	250	8,0 /	6,0 /	4,3 /	4,2

NEU

Multi-Installationszange



Beschreibung: Multi-Installationszange mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, zum Biegen, Entgraten, Kabelschneiden von Kupferkabel bis Ø 15 mm (5 x 2,5 mm²) und Crimpen von Aderendhülsen (0,5 bis 2,5 mm²).


Typ	Typ	Länge
★★★ poliert mit 2K-Griffen	★★★ verchromt mit 2K-Griffen, VDE- geprüft bis 1000V	
ZANGE Mi 200 CK	ZANGE Mi 200 VDE	200



Flexible
Steuerleitungen
auf Seite 825



Kabel finden Sie
auf Seite 1156



Elektrische
Endschalter
auf Seite 891



Näherungsschalter
ab Seite 888

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

