


Elbow screw-in connector, swiveling

- Whitworth pipe thread DIN ISO 228
- Chambered O-ring
- Seals FPM
- **Material with media contact:** Brass, dezincification resistant
- **Material without media contact:** Brass
- Temperature range: -4 to 248 °F (-20 to +120 °C)
- Working pressure range: -14 to 232 psi (-0.95 to 16 bar)
- Not designed for steady motion of the tube



Part no.	G	for tube	SW	i	L1	L2	L3	L4	B	D1	D2	NW	g/piece
VT2604-0202	G1/8	OD4	13	5,5	22,9	12,9	16,7	21,2	9	8,5	14,2	2,5	15
VT2604-0204	G1/8	OD6	13	5,5	25,9	14,9	20	25,5	11	11,5	14,2	4,2	19
VT2604-0206	G1/8	OD8	14	5,5	31,4	18,9	24,5	31,5	14	14,5	15,2	5,5	40
VT2604-0208	G1/8	OD10	14	5,5	31,5	19	27	34	14	16,5	15,2	5,5	73
VT2604-0402	G1/4	OD4	17	7,5	24,9	12,9	16,5	21	9	8,5	18,5	2,5	21
VT2604-0404	G1/4	OD6	17	7,5	25,9	12,9	20	25,5	11	11,5	18,5	4,2	23
VT2604-0406	G1/4	OD8	17	7,5	31,4	16,9	24,5	31,5	14	14,5	18,5	6,5	41
VT2604-0408	G1/4	OD10	17	7,5	36,3	20,8	28	36	16	16,5	18,5	8,5	54
VT2604-0409	G1/4	OD12	17	7,5	36,3	20,8	32,5	40,5	16	20	18,5	8,5	62
VT2604-0411	G1/4	OD14	17	7,5	36,3	20,8	44	36	16	22	18,5	8,5	68
VT2604-0604	G3/8	OD6	20	7,5	26,9	13,9	20	25,5	11	8,5	21,8	4,2	31
VT2604-0606	G3/8	OD8	20	7,5	29,9	15,4	24,5	31,5	14	14,5	21,8	6,5	46
VT2604-0608	G3/8	OD10	20	7,5	33,3	17,8	28	36	16	16,5	21,8	8,5	56
VT2604-0609	G3/8	OD12	20	7,5	40,3	22,8	34,5	44,5	20	20	21,8	9	94
VT2604-0611	G3/8	OD14	22	7,5	43,5	25	38	49	22	22	23,8	11	112
VT2604-0612	G3/8	OD16	24	7,5	46	26,5	42,5	54,5	24	25	26,2	12,5	123
VT2604-0804	G1/2	OD6	24	9,5	30,4	15,4	20	25,5	11	8,5	26,2	4,2	50
VT2604-0806	G1/2	OD8	24	9,5	33,4	16,9	24,5	31,5	14	14,5	26,2	6,5	65
VT2604-0808	G1/2	OD10	24	9,5	35,8	18,3	28	36	16	16,5	26,2	8,5	74
VT2604-0809	G1/2	OD12	24	9,5	39,9	20,4	34,5	44,5	20	20	26,2	9	106
VT2604-0811	G1/2	OD14	24	9,5	42,5	22	38	49	22	22	26,2	11	122
VT2604-0812	G1/2	OD16	24	9,5	47,5	26	42,5	54,5	24	25	26,2	12,5	132
VT2604-0815	G1/2	OD20	24	9,5	60,8	36,3	56,5	70	30	30,5	26	13,5	256
VT2604-1015	G3/4	OD20	32	9,5	60,8	36,3	57,1	70,6	30	30,5	34,8	18	278