


Screw-in connector

- Whitworth pipe thread DIN ISO 228
- Chambered O-ring
- Seals FPM
- **Material with media contact:** Brass, dezincification resistant
- **Material without media contact:** Brass
- Temperature range: -4 to 248 °F (-20 to +120 °C)
- Working pressure range: -14 to 232 psi (-0.95 to 16 bar)



Part no.	G	for tube	SW1	SW2	i	L1	L2	D1	D2	NW	g/piece
VT2628-0202	G1/8	OD4	13	3	5,5	19,5	10	8,5	14,2	2	9
VT2628-0204	G1/8	OD6	13	5	5,5	22	12,5	11,5	14,2	4	10
VT2628-0206	G1/8	OD8	14	5	5,5	27	17,5	14,5	15,2	5,1	17
VT2628-0208	G1/8	OD10	15	5	5,5	30,5	19,5	16,5	16,5	5,1	21
VT2628-0209	G1/8	OD12	20	5	5,5	35,5	20	19,9	21,8	5,1	37
VT2628-0212	G1/8	OD16	24	5	5,5	43	27,7	24,9	26,2	5,1	62
VT2628-0402	G1/4	OD4	17	3	7,5	22	10	8,5	18,5	2	17
VT2628-0404	G1/4	OD6	17	5	7,5	24,5	12,5	11,5	18,5	4	18
VT2628-0406	G1/4	OD8	17	6	7,5	27,5	15,5	14,5	18,5	6	21
VT2628-0408	G1/4	OD10	17	8	7,5	32,5	20,5	16,5	18,5	8	24
VT2628-0409	G1/4	OD12	20	8	7,5	36,5	23,5	20	21,8	8,3	38
VT2628-0411	G1/4	OD14	20	8	7,5	40	26	22	21,8	8,3	42
VT2628-0604	G3/8	OD6	20	5	7,5	25,5	12,5	11,5	21,8	4	29
VT2628-0606	G3/8	OD8	20	6	7,5	28,5	15,5	14,5	21,8	6	32
VT2628-0608	G3/8	OD10	20	8	7,5	30,5	17,5	16,5	21,8	8	32
VT2628-0609	G3/8	OD12	20	9	7,5	32,5	19,5	20	21,8	9	35
VT2628-0611	G3/8	OD14	22	10	7,5	40	24,5	22	23,8	10,3	51
VT2628-0612	G3/8	OD16	24	10	7,5	43	27,5	25	26,2	10,3	60
VT2628-0804	G1/2	OD6	24	5	9,5	28	12,5	11,5	26,2	4	49
VT2628-0806	G1/2	OD8	24	6	9,5	31	15,5	14,5	26,2	6	52
VT2628-0808	G1/2	OD10	24	8	9,5	33	17,5	16,5	26,2	8	52
VT2628-0809	G1/2	OD12	24	9	9,5	35	19,5	20	26,2	9	54
VT2628-0811	G1/2	OD14	24	10	9,5	36,5	21	22	26,2	10,3	55
VT2628-0812	G1/2	OD16	24	12	9,5	43,5	27,5	25	26,2	12	60
VT2628-0815	G1/2	OD20	30	12	9,5	59,6	39,1	30,5	33,5	12,5	130