


Elbow screw-in connector, lockable

- Whitworth pipe thread DIN ISO 228
- Chambered O-ring
- Seals FPM
- **Material with media contact:** Brass, dezincification resistant
- **Material without media contact:** Brass
- Temperature range: -4 to 248 °F (-20 to +120 °C)
- Working pressure range: -14 to 232 psi (-0.95 to 16 bar)
- Stiff angular shape, can be locked with jam nut



Part no.	G	for tube	SW	i	L1	L2	L3	L4	B	D1	D2	t	NW	g/piece
VT2640-0202	G1/8	AD5/32" (4)	13	5,5	21,5	11 + 1	16,5	21,5	10	8,6	14,2	12,7	3	18
VT2640-0203	G1/8	OD5	13	5,5	21,5	11 + 1	19,5	24,5	10	10,4	14,2	14	4	19
VT2640-0204	G1/8	OD6	13	5,5	22,5	11,5	21,5	27	11	11,4	14,2	15,5	5,3	21
VT2640-0206	G1/8	AD5/16" (8)	13	5,5	26,5	14 + 1	26	33	14	14,6	14,2	18,5	5,5	37
VT2640-0208	G1/8	OD10	13	5,5	29	15,5	30,5	38,5	16	16,6	14,2	21,3	5,5	49
VT2640-0243	G1/8	OD4,3	13	5,5	21,5	11 + 1	16,5	21,5	10	8,9	14,2	12,7	3	18
VT2640-0402	G1/4	AD5/32" (4)	17	7,5	26,5	14 +	16,5	21,5	10	8,6	18,5	12,7	3	29
VT2640-0403	G1/4	OD5	17	7,5	26,5	14 +	19,5	24,5	10	10,4	18,5	14	4	31
VT2640-0404	G1/4	OD6	17	7,5	27,5	14,5	21,5	27	11	11,4	18,5	15,5	5,3	34
VT2640-0406	G1/4	AD5/16" (8)	17	7,5	29,5	15 +	26	33	14	14,6	18,5	18,5	6,3	45
VT2640-0408	G1/4	OD10	17	7,5	31,5	16 +	30,5	38,5	16	16,6	18,5	21,5	8	56
VT2640-0409	G1/4	OD12	17	7,5	33,5	17 +	35,5	44,5	18	19,9	18,5	26	8	75
VT2640-0443	G1/4	OD4,3	17	7,5	26,5	14 +	16,5	21,5	10	8,9	18,5	12,7	3	29
VT2640-0606	G3/8	AD5/16" (8)	20	7,5	30,5	16 +	26	33	14	14,6	21,8	18,5	6,3	56
VT2640-0608	G3/8	OD10	20	7,5	32,5	17 +	30,5	38,5	16	16,6	21,8	21,3	8,5	66
VT2640-0609	G3/8	OD12	20	7,5	33,5	17 +	35,5	44,5	18	19,9	21,8	26	9	83
VT2640-0611	G3/8	OD14	20	7,5	35,5	18 +	39	49	20	21,9	21,8	28,5	11	94
VT2640-0612	G3/8	OD16	20	7,5	39,5	20 +	42,4	54,4	24	24,9	21,8	32,5	11,5	130
VT2640-0806	G1/2	AD5/16" (8)	24	9,5	37	19 + 1,8	26	33	14	14,6	26,2	18,5	6,5	77
VT2640-0808	G1/2	OD10	24	9,5	37	19 +	30,5	38,5	16	16,6	26,2	21,3	8,5	95
VT2640-0809	G1/2	OD12	24	9,5	39,2	20,7	35,5	44,5	18	19,9	26,2	26	9,5	114
VT2640-0811	G1/2	OD14	24	9,5	41,5	21 +	40	51	22	21,9	26,2	28,5	11,5	127
VT2640-0812	G1/2	OD16	24	9,5	43,5	22 +	42,4	54,4	24	24,9	26,2	32,5	12,5	148
VT2640-0815	G1/2	OD20	24	9,5	45,5	23 +	63,2	78,2	30	30,5	26,2	44,5	14	251
VT2640-1015	G3/4	OD20	30	9,5	45,5	23 +	63,2	78,2	30	30,5	32,7	44,5	15	261