


Y-connector



- Base element Aluminum black anodized
- Connections brass nickel-plated
- Sealing NBR
- Temperature range: -20 to +80 °C (-4 to 176 °F)
- Working pressure range: -0.95 to 16 bar (-14 to 232 psi)

Part no.	for tube A	for tube B	L1	L2	D1	D2	A	B	d1	NW	g/piece
675-0202	OD4 (5/32")	OD4 (5/32")	34	11	8,6	8,6	19,9	11	3,2	3	13
675-4302	OD4,3	OD4 (5/32")	34	11	8,9	8,6	19,9	11	3,2	3	13
675-4343	OD4,3	OD4,3	34	11	8,9	8,9	19,9	11	3,2	3	14
675-0402	OD6	OD4 (5/32")	37,5	11	11,4	8,6	19,9	12	3,2	3	29
675-0404	OD6	OD6	43	13,2	11,4	11,4	24,8	12	4,2	4	25
675-0443	OD6	OD4,3	37,5	11	11,4	8,9	19,9	12	3,2	3	29
675-6363	OD1/4" (6,3)	OD1/4" (6,3)	43	13,2	11,8	11,8	24,8	12	4,2	4	25
675-0604	OD8 (5/16")	OD6	46	13,2	14,6	11,4	24,8	15	4,2	4	57
675-0606	OD8 (5/16")	OD8 (5/16")	53,5	16,5	14,6	14,6	29,8	15	5,2	6	48
675-9595	OD3/8" (9,5)	OD 3/8" (9,5)	60,5	19	16,1	16,1	34,8	17	5,2	8	62
675-0806	OD10	OD8 (5/16")	55	16,5	16,6	14,6	29,8	17	5,2	6	44
675-0808	OD10	OD10	60,5	19	16,6	16,6	34,8	17	5,2	8	64
675-0909	OD12	OD12	72	21,8	19,9	19,9	39,8	21	5,2	9	111
675-0906	OD12	OD8 (5/16")	59,5	16,5	19,9	14,6	29,8	21	5,2	6	68
675-0908	OD12	OD10	64	19	19,9	16,6	34,8	21	5,2	8	66
675-2727	OD1/2" (12,7)	OD1/2" (12,7)	81	21,8	20,6	20,6	39,8	21	5,2	9	131
675-1108	OD14	OD10	65,5	18,4	21,9	16,6	34,8	23	5,2	8	72
675-1109	OD14	OD12	73	21,8	21,9	19,9	39,8	23	5,2	9	117
675-1111	OD14	OD14	79	23,8	21,9	21,9	44,8	23	5,2	11	112
675-1212	OD16	OD16	87,8	27	24,9	24,9	49,8	25,5	5,2	12	185