


Elbow screw-in connector | swiveling

- Material: brass nickel-plated
- Whitworth pipe thread
- Chambered O-ring
- Sealing NBR
- Temperature range: -20 to +80 °C (-4 to 176 °F)
- Working pressure range: -0.95 to 16 bar (-14 to 232 psi)
- Not designed for steady motion of the tube



Part no.	G	for tube	SW	i	L1	L2	L3	L4	B	D1	D2	NW	g/piece
686-0202	G1/8	OD4 (5/32")	13	5,5	20,3	10,5	16,5	20,5	8,5	8,6	14,2	2,4	14
686-0203	G1/8	OD5	13	5,5	21,8	11,2	17,7	22,2	10	10,4	14,2	3	17
686-0243	G1/8	OD4,3	13	5,5	21,8	11,2	16,6	21,1	10	8,9	14,2	3	15
686-0204	G1/8	OD6	13	5,5	22,8	11,7	20,7	26,7	12	11,4	14,2	4	21
686-0206	G1/8	OD8 (5/16")	14	5,5	26,2	13,4	25	33	16	14,6	15,2	5,5	38
686-0208	G1/8	OD10	17	5,5	28,2	14,4	29	38	18	16,6	18,5	5,3	56
686-0209	G1/8	OD12	20	5,5	31,5	16,5	35,5	46	21	19,9	21,8	5,3	89
686-0402	G1/4	OD4 (5/32")	17	7,5	24,2	12,4	16,5	20,5	8,5	8,6	18,5	2,2	23
686-0403	G1/4	OD5	17	7,5	24,3	11,7	17,7	22,2	10	10,4	18,5	3	26
686-0443	G1/4	OD4,3	17	7,5	24,3	11,7	16,6	21,1	10	8,9	18,5	3	25
686-0404	G1/4	OD6	17	7,5	25,3	12,2	20,7	26,7	12	11,4	18,5	4	31
686-0406	G1/4	OD8 (5/16")	17	7,5	28,7	13,9	25	33	16	14,6	18,5	6	44
686-0408	G1/4	OD10	17	7,5	30,7	14,9	29	38	18	16,6	18,5	8	55
686-0409	G1/4	OD12	20	7,5	34	17	35,5	46	21	19,9	21,8	7,8	88
686-0604	G3/8	OD6	20	7,5	26,3	13,2	20,7	26,7	12	11,4	21,8	4	38
686-0606	G3/8	OD8 (5/16")	20	7,5	29,7	14,9	25	33	16	14,6	21,8	6	52
686-0608	G3/8	OD10	20	7,5	31,7	15,9	29	38	18	16,6	21,8	8	64
686-0609	G3/8	OD12	20	7,5	34	17	35,5	46	21	19,9	21,8	9	87
686-0611	G3/8	OD14	20	7,5	37,5	19	39	51	24	21,9	21,8	11	113
686-0612	G3/8	OD16	24	7,5	39,8	20,2	44	57	26	24,9	26,2	11,5	152
686-0804	G1/2	OD6	24	9,5	29,3	14,2	20,7	26,7	12	11,4	26,2	4	50
686-0806	G1/2	OD8 (5/16")	24	9,5	31,7	14,9	25	33	16	14,6	26,2	6	64
686-0808	G1/2	OD10	24	9,5	33,7	15,9	29	38	18	16,6	26,2	8	75
686-0809	G1/2	OD12	24	9,5	36	17	35,5	46	21	19,9	26,2	9	99
686-0811	G1/2	OD14	24	9,5	39	18,5	39	51	24	21,9	26,2	11	122
686-0812	G1/2	OD16	24	9,5	41,3	19,7	44	57	26	24,9	26,2	13	155