


Screw-in connector

- Whitworth pipe thread
- Chambered O-ring
- Sealing NBR
- Material brass nickel-plated
- Temperature range -4 to 176 °F (-20 to +80 °C)
- Working pressure range -14 to 217 psi (-0.95 to 15 bar)



Part no.	G	for tube	SW1	SW2	i	L1	L2	D1	D2	NW	g/piece
828-0202	G1/8	OD4 (5/32")	13	3	5,5	20	10,5	8,6	14,2	2	9
828-0203	G1/8	OD5	13	4	5,5	21,5	12	9,9	14,2	3	10
828-0204	G1/8	OD6	13	5	5,5	23	13,5	11,4	14,2	4	11
828-0206	G1/8	OD8 (5/16")	14	5	5,5	27,2	17,7	14,6	15,2	5,1	25
828-0243	G1/8	OD4,3	13	3	5,5	20	10,5	8,9	14,2	3	9
828-0402	G1/4	OD4 (5/32")	17	3	7,5	20,5	8,5	8,6	18,5	2	16
828-0403	G1/4	OD5	17	4	7,5	23	11	9,9	18,5	3	17
828-0404	G1/4	OD6	17	5	7,5	24	12	11,4	18,5	4	18
828-0406	G1/4	OD8 (5/16")	17	6	7,5	26,2	14,2	14,6	18,5	6	20
828-0408	G1/4	OD10	17	8	7,5	32	20	16,6	18,5	8	26
828-0409	G1/4	OD12	20	8	7,5	37,5	22,5	19,9	21,8	8,3	41
828-0443	G1/4	OD4,3	17	3	7,5	20,5	8,5	8,9	18,5	3	16
828-0604	G3/8	OD6	20	5	7,5	24,5	11,5	11,4	21,8	4	28
828-0606	G3/8	OD8 (5/16")	20	6	7,5	26,2	13,2	14,6	21,8	6	29
828-0608	G3/8	OD10	20	8	7,5	29	16	16,6	21,8	8	32
828-0609	G3/8	OD12	20	9	7,5	32,5	19,5	19,9	21,8	9	35
828-0611	G3/8	OD14	22	10	7,5	39,5	24	21,9	23,8	10,3	53
828-0804	G1/2	OD6	24	5	9,5	25,5	10	11,4	26,2	4	48
828-0806	G1/2	OD8 (5/16")	24	6	9,5	27,7	12,2	14,6	26,2	6	48
828-0808	G1/2	OD10	24	8	9,5	29,5	14	16,6	26,2	8	49
828-0809	G1/2	OD12	24	9	9,5	35	19,5	19,9	26,2	9	55
828-0811	G1/2	OD14	24	10	9,5	36	20,5	21,9	26,2	10,3	55