


Elbow screw-in connector | swiveling

- Whitworth pipe thread
- Chambered O-ring
- Sealing NBR
- Material brass nickel-plated
- Temperature range -4 to 176 °F (-20 to +80 °C)
- Working pressure range -14 to 217 psi (-0.95 to 15 bar)
- Not designed for steady motion of the tube



Part no.	G	for tube	SW	i	L1	L2	L3	L4	B	D1	D2	NW	g/piece
886-0202	G1/8	OD4 (5/32")	13	5,5	21,5	11	17,8	22,3	10	8,6	14,2	2	17
886-0203	G1/8	OD5	13	5,5	21,5	11	19,8	24,3	10	9,9	14,2	3	19
886-0204	G1/8	OD6	13	5,5	25,5	13	22,3	28,3	14	11,4	14,2	4	31
886-0206	G1/8	OD8 (5/16")	13	5,5	28	14,5	25,5	33	16	14,6	15,2	5,5	43
886-0208	G1/8	OD10	13	5,5	27,4	13,9	27,5	35	16	16,6	11,9	5,5	48
886-0243	G1/8	OD4,3	13	5,5	21,5	11	17,8	22,3	10	8,9	14,2	3	17
886-0402	G1/4	OD4 (5/32")	17	7,5	24,5	12	17,8	22,3	10	8,6	18,5	2	28
886-0403	G1/4	OD5	17	7,5	24,5	12	19,8	24,3	10	9,9	18,5	3	30
886-0404	G1/4	OD6	17	7,5	28	13,5	22,3	28,3	14	11,4	18,5	4	40
886-0406	G1/4	OD8 (5/16")	17	7,5	30,5	15	25,5	33	16	14,6	18,5	6	52
886-0408	G1/4	OD10	17	7,5	32,5	16	29	37,5	18	16,6	18,5	8	64
886-0409	G1/4	OD12	17	7,5	34,5	17	36	46	20	19,9	18,5	8,5	91
886-0443	G1/4	OD4,3	17	7,5	24,5	12	17,8	22,3	10	8,9	18,5	3	28
886-0604	G3/8	OD6	20	7,5	29	14,5	22,3	28,3	14	11,4	21,8	4	52
886-0606	G3/8	OD8 (5/16")	20	7,5	31,5	16	25,5	33	16	14,6	21,8	6	63
886-0608	G3/8	OD10	20	7,5	33,5	17	29	37,5	18	16,6	21,8	8	75
886-0609	G3/8	OD12	20	7,5	35,5	18	36	46	20	19,9	21,8	9	100
886-0611	G3/8	OD14	22	7,5	39,5	21	38,5	50,5	24	21,9	23,8	10	120
886-0804	G1/2	OD6	24	9,5	32	15,5	22,3	28,3	14	11,4	26,2	4	78
886-0806	G1/2	OD8 (5/16")	24	9,5	35	17,5	25,5	33	16	14,6	26,2	6	88
886-0808	G1/2	OD10	24	9,5	36	17,5	29	37,5	18	16,6	26,2	8	96
886-0809	G1/2	OD12	24	9,5	38	18,5	36	46	20	19,9	26,2	9	122
886-0811	G1/2	OD14	24	9,5	39	18,5	38,5	50,5	24	21,9	26,2	11	127