


Elbow screw-in connector swiveling



- Material stainless steel 1.4301/1.4307 (AISI 304/ 304L)
- Whitworth pipe thread
- Chambered O-ring
- Seals FKM
- Temperature range: -20 to +120 °C (-4 to 248 °F)
- Working pressure range: -0.95 to 16 bar (-14 to 232 psi)
- Not designed for steady motion of the tube

Part no.	G	for tube	SW	i	L1	L2	L3	L4	B	D1	D2	NW	g/piece
986-0202	G1/8	OD4	13	7	22,9	10,9	17	21,5	10	8,6	14,2	2,5	16
986-0204	G1/8	OD6	13	7	27	12,9	21,3	27,3	14	11,5	14,2	4	29
986-0204X	G1/8	OD6	13	5,5	25	12,9	21,3	27,3	14	11,5	14,2	4	28
986-0206	G1/8	OD8	13	7	29,5	14,4	25,5	33	16	14,5	14,2	5,5	40
986-0208	G1/8	OD10	17	7	31,4	15,4	29,5	38	18	16,5	18,5	5,5	57
986-0209	G1/8	OD12	17	7	33,9	16,9	35,5	45,5	20	20	18,5	5,5	81
986-0263	G1/8	OD 1/4" (6,3)	13	7	27	12,9	21,3	27,3	14	11,9	14,2	4	29
986-0402	G1/4	OD4	17	9	25,4	11,5	17	21,5	10	8,6	18,5	3	25
986-0404	G1/4	OD6	17	9	29,4	13,5	21,3	27,3	14	11,5	18,5	4	37
986-0406	G1/4	OD8	17	9	31,9	15	25,5	33	16	14,5	18,5	6,5	47
986-0408	G1/4	OD10	17	9	33,9	16	29,5	38	18	16,5	18,5	8	58
986-0409	G1/4	OD12	17	9	36,4	17,5	35,6	45,5	20	20	18,5	9	80
986-0604	G3/8	OD6	22	9	29,4	13,5	21,3	27,3	14	11,5	23,8	4	48
986-0604X	G3/8	OD6	22	7,5	27,9	13,4	21,3	27,3	14	11,5	23,8	4	46
986-0606	G3/8	OD8	22	9	32,4	15,5	25,5	33	16	14,5	23,8	6,5	58
986-0608	G3/8	OD10	22	9	34,4	16,5	29,5	38	18	16,5	23,8	8	71
986-0609	G3/8	OD12	22	9	36,9	18	35,6	45,5	20	20	23,8	9	93
986-0611	G3/8	OD14	22	9	41,5	20,5	39,4	52	22	22	23,4	12	127
986-0612	G3/8	OD16	22	9	41,5	20,5	43	55	24	24,9	23,4	12	134
986-0804	G1/2	OD6	24	11	32,9	14,9	21,3	27,3	14	11,5	26,2	4	69
986-0806	G1/2	OD8	24	11	35,4	16,5	25,5	33	16	14,5	26,2	6,5	79
986-0808	G1/2	OD10	24	11	37,6	17,7	29,5	38	18	16,5	26,2	8	89
986-0809	G1/2	OD12	24	11	40	19	35,5	45,5	20	20	26,2	9	111
986-0811	G1/2	OD14	24	11	43,5	20,5	39,4	52	22	22	26,2	12	144
986-0812	G1/2	OD16	24	11	43,5	20,5	43	55	24	24,9	26,2	12	151
986-0815	G1/2	OD20	24	11	49,5	23,5	57,2	70,7	30	30,5	26,2	15	242